

RAVENOL Standard Truck 30

Մածուցիկություն: 30W

Mineral



20 լ

Հողված:
1123620-020



20 լ, ecobox

Հողված:
1123620-B20



60 լ

Հողված:
1123620-060



208 լ

Հողված:
1123620-208



1 000 լ

Հողված:
1123620-700

RAVENOL Standard Truck SAE 30 is mineral mono grade motor oil for trucks. It is an all-season oil for all truck diesel engine types.

RAVENOL Standard Truck SAE 30 offers high protection against friction and abrasion, excellent cold start characteristics. Extended oil change intervals according to manufacturer's recommendations.

Application Note

RAVENOL Standard Truck SAE 30 is mono grade motor oil for use in truck diesel engines. It is also suitable for stationary plants.

Characteristics

- Good shear stability
- High oxidation stability
- Excellent viscosity temperature behaviour
- Convincing detergent and dispersant characteristics
- High safety reserves
- Good cold start characteristics
- Best corrosion protection
- Suitable for catalysts

Բնութագրերը

Անուն	Իմաստը	Առաջին
API	CF, SF	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Allison C-4, Caterpillar TO-2, MAN 270, MB 227.0, MIL-L-2104 E, MTU Type 1, Voith DIWA, Voith Retarder A, ZF TE-ML 02C, ZF TE-ML 03B, ZF TE-ML 04B, ZF TE-ML 06A, ZF TE-ML 07D	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	887 գ/սմ³	EN ISO 12185
Գույն	tan	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	11.6 mm²/s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	102.3 mm²/s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	100	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-27 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	262 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	13 մգ KOH/g	ASTM D2896

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Ծորիխ կող
20 L	1123620-020-01-999	
60 L	1123620-060-01-999	
208 L	1123620-208-01-999	