

# RAVENOL Super Truck 30 շարժիչի յուղ

Մածուցիկություն: 30W

Mineral



**20 L**

Հոդված:  
**1123720-020**



**20 L ecobox**

Հոդված:  
**1123720-B20**



**60 L**

Հոդված:  
**1123720-060**  
Հոդված:  
1123720-060-01-999



**208 L**

Հոդված:  
**1123720-208**  
Հոդված:  
1123720-208-01-999



**1 000 L**

Հոդված:  
**1123720-700**

**RAVENOL Super Truck SAE 30** բարձրորակ արտադրանք է՝ անվտանգության բարձր ցուցանիշներով:

## Կիրառման նշում

**RAVENOL Super Truck SAE 30** - մոնո կարգի շարժիչային յուղ է, որն օգտագործվում է բեռնատարների դիզելային շարժիչներում՝ տուրբո լիցքավորիչով կամ առանց դրա: Խնդրում ենք հետևել շարժիչի արտադրողի առաջարկություններին:

## բնութագրեր

- բարձր օքսիդացման դիմադրություն
- գերազանց մածուցիկության և ջերմաստիճանի բնութագրեր
- համոզիչ լվացող և ցրող հատկություններ
- լավ սառը գործարկման բնութագրեր
- լավագույն պաշտպանություն կոռոզիայից
- անվտանգության բարձր մարժա նույնիսկ սահմանային յուղման պայմաններում
- հարմար է կատալիզատորների համար

## Բնութագրերը

| Մնուն                                   | Իմաստը                                                                                                                                                                         | Մուդիտ          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                                     | CF-4, SG                                                                                                                                                                       |                 |
| ACEA                                    | B4, E2                                                                                                                                                                         |                 |
| Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին | Allison C-4, Caterpillar TO-2, Deutz DQC I-02, MAN 270, MB 228.0, MIL-L-2104 D, MTU Type 1, ZF TE-ML 02C, ZF TE-ML 02H, ZF TE-ML 03A, ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 04B, ZF TE-ML 07F |                 |
| Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում       | 882.9 գ/սմ <sup>3</sup>                                                                                                                                                        | EN ISO 12185    |
| Գույն                                   | tan                                                                                                                                                                            | տեսողական       |
| Մածուցիկություն 100 °C-ում              | 12.2 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                                                        | DIN 51562-1     |
| Մածուցիկություն 40 °C-ում               | 112.8 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                                                       | DIN 51562-1     |
| Մածուցիկության ինդեքս VI                | 99                                                                                                                                                                             | DIN ISO 2909    |
| Բյուրեղացման ջերմաստիճան                | -27 °C                                                                                                                                                                         | DIN ISO 3016    |
| Կառուցման ջերմաստիճան                   | 272 °C                                                                                                                                                                         | DIN EN ISO 2592 |

## Դադարեցված փաթեթավորում

| Փաթեթավորում | Հոդված             | Շտրիխ կոդ                      |
|--------------|--------------------|--------------------------------|
| 20 լ         | 1123720-020-01-999 |                                |
| 208 լ        | 1123720-208-01-000 | 2200000027986<br>4014835634787 |