

RAVENOL Gasmotorenöl 40

Մածուցիկություն: 40W

Mineral



20 L

Հոդված:

1133105-020

Հոդված:

1133105-020-01-999



20 L ecobox

Հոդված:

1133105-B20



60 L

Հոդված:

1133105-060

Հոդված:

1133105-060-01-999



208 L

Հոդված:

1133105-208

Հոդված:

1133105-208-01-999

RAVENOL Gasmotorenoel SAE 40 is gas engine oil suitable for the lubrication of four stroke gas engines, when gases are used with lower sulphur contents.

Application Note

RAVENOL Gasmotorenoel SAE 40 is suitable to apply in four stroke gas engines for which lower acid neutralisation capacity is required. RAVENOL Gasmotorenoel SAE 40 can be applied when natural gas, biomass gas or sewing gas are used. Application of this motor oil contributes to a longer lifetime and decreased maintenance costs, because longer Service fill times are possible. Due to its lower phosphate content a longer lifetime of the catalyst can be achieved.

Characteristics

- Reduction of deposits in the combustion chamber and on the valves
- Good noise reducing properties
- Good oxidation resistance

- Strong acid neutralisation capacity
- Excellent cleaning properties
- Good protection against wear
- Excellent filterability

Բնութագրերը

Մնուն	Իմաստը	Մուդիտ
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	872 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Գույն	Brown	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	13.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	132 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	108	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-21 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	274 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	5.5 մգ KOH/գ	ASTM D2896
Շարժիչի տակտայնություն	4T	