

RAVENOL MARINE 830 30 TBN8

Մածուցիկություն: 30W

Mineral



1 l

Հոդված:

1163001-001

Հոդված:

1163001-001-01-999



4 l

Հոդված:

1163001-004

Հոդված:

1163001-004-01-999



10 l

Հոդված:

1163001-010



20 l

Հոդված:

1163001-020

Հոդված:

1163001-020-01-999



20 l, ecobox

Հոդված:

1163001-B20



60 l

Հոդված:

1163001-060

Հոդված:

1163001-060-01-999



208 l

Հոդված:

1163001-208

Հոդված:

1163001-208-01-999



1 000 l

Հոդված:

1163001-700

RAVENOL MARINE 830 SAE 30 TBN8 is a mineral diesel engine oil for the navy.

RAVENOL MARINE 830 SAE 30 TBN8 is produced with a special additivation for the demands for a navy oil for the use in crosshead diesel engines and engines for the coasting and inland navigation.

Application Note

RAVENOL MARINE 830 SAE 30 TBN8 is used as a lubrication oil in slowly running crosshead diesel engines and as an engine oil in easy loaded engines of the coasting and inland navigation.

Characteristics

- a very good oxidation resistance
- a stable viscosity index
- a good neutralizing power to neutralize acid connections which occur when burning diesel fuels
- a good cleaning power
- a good corrosion protection
- a good foam prevention
- a low pourpoint
- a good water separation behaviour

Բնութագրերը

Մնուն	Իմաստը	Մուդիտ
API	CC	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	DEF 2101D, MIL-L-2104 A	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	SAE 30	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	883 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Գույն	Brown	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	11.45 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	102 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	99	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-21 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	264 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	8.5 մգ KOH/գ	ASTM D2896
Սուլֆատային հումքի պարունակություն	1.15 %wt.	DIN 51575
Շարժիչի տակտայնություն	4T	

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1163001-001-06-999	
10 լ	1163001-010-01-999	