

RAVENOL MARINE 1230 30 TBN12

Մածուցիկություն: 30W

Mineral



1 l

Հոդված:

1163010-001

Հոդված:

1163010-001-01-999



4 l

Հոդված:

1163010-004

Հոդված:

1163010-004-01-999



10 l

Հոդված:

1163010-010



20 l

Հոդված:

1163010-020

Հոդված:

1163010-020-01-999



20 l, ecobox

Հոդված:

1163010-B20



60 l

Հոդված:

1163010-060

Հոդված:

1163010-060-01-999



208 l

Հոդված:

1163010-208

Հոդված:

1163010-208-01-999



1 000 l

Հոդված:

1163010-700

RAVENOL MARINE 1230 SAE 30 TBN12 is a mineral diesel engine oil for the navy.

RAVENOL MARINE 1230 SAE 30 TBN12 is made from high quality solvent refined basic oils with a special multi functional additivation for the demands of a navy oil for the use of navy diesel engines and for the lubrication of gear transfers in aggregates used on boats.

Application Note

RAVENOL MARINE 1230 SAE 30 TBN12 is used as a lubrication oil in quickly running and so-called « medium speed » navy diesel engines, perhaps with turbo charging and when using distilled fuels.

Characteristics

- a very good oxidation resistance
- a stable viscosity index
- excellent dispersant and detergent characteristics
- a good neutralizing power to neutralize acid connections which occur when burning diesel fuels
- a good cleaning power
- a good corrosion protection
- a good foam prevention
- a low pourpoint
- a good water separation behaviour

Բնութագրերը

Մնուն	Իմաստը	Մուդիտ
API	CF	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	DEF 91-22/2, MIL-L-2104 C	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	883 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Գույն	Brown	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	11.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	105.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	99	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-21 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	274 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	12.5 մգ KOH/գ	ASTM D2896
Սուլֆատային հումքի պարունակություն	1.67 %wt.	DIN 51575
Շարժիչի տակտայնություն	4T	

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1163010-001-06-999	
10 լ	1163010-010-01-999	