

RAVENOL MARINE 1640 40 TBN16

Մածուցիկություն: 40W

Mineral

1 լ



Հողված:

1163021-001

Հողված:

1163021-001-01-999

4 լ



Հողված:

1163021-004

Հողված:

1163021-004-01-999

10 լ



Հողված:

1163021-010

20 լ



Հողված:

1163021-020

Հողված:

1163021-020-01-999

20 լ, ecobox



Հողված:

1163021-B20

60 լ



Հողված:

1163021-060

Հողված:

1163021-060-01-999

208 լ



Հողված:

1163021-208

Հողված:

1163021-208-01-999

1 000 լ



Հողված:

1163021-700

RAVENOL MARINE 1640 SAE 40 TBN16 is a mineral diesel engine oil for the navy.

RAVENOL MARINE 1640 SAE 40 TBN16 is made from high quality solvent refined basic oils with a special multi functional additivation for the demands of a navy oil for the use of navy diesel engines and for the lubrication of gear transfers in aggregates used on boats.

Application Note

RAVENOL MARINE 1640 SAE 40 TBN16 is used as a lubrication oil in quickly running and so-called « medium speed » navy diesel engines, perhaps with turbo charging and when using distilled fuels with a sulfur content up to 1,8 %.

RAVENOL MARINE 1640 SAE 40 TBN16 can also be used for the lubrication of gear transfers in aggregates used on boats.

Characteristics

- a very good oxidation resistance
- a stable viscosity index
- excellent dispersant and detergent characteristics
- a good neutralizing power to neutralize acid connections which occur when burning diesel fuels
- a good cleaning power
- a good corrosion protection
- a good foam prevention
- a low pourpoint
- a good water separation behaviour

Բնութագրերը

Անուն	Իմաստը	Առաջին
API	CF	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	DEF 91-22/2, MIL-L-2104 C	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	SAE 40	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	893 գ/սմ³	EN ISO 12185
Գույն	Brown	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	14.5 mm²/s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	146 mm²/s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	97	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-18 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	268 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	17.4 մգ KOH/գ	ASTM D2896
Սոլֆատային հումքի պարունակություն	2.21 %wt.	DIN 51575
Շարժիչի տակտայնություն	4T	

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հողված	Ծորիխ կող
1 լ	1163021-001-06-999	
10 լ	1163021-010-01-999	