

# **RAVENOL MARINEOIL PETROL 15W-40**

**Մածուցիկություն: 15W-40**

**Mineral**



**1 l**

Հոդված:  
**1163200-001**



**4 l**

Հոդված:  
**1163200-004**



**10 l**

Հոդված:  
**1163200-010**



**20 l**

Հոդված:  
**1163200-020**



**20 l, ecobox**

Հոդված:  
**1163200-B20**



**60 l**

Հոդված:  
**1163200-060**



**208 l**

Հոդված:  
**1163200-208**

**RAVENOL MARINEOIL PETROL SAE 15W-40** is a high additive treated HD engine oil for marine gasoline engines.

**RAVENOL MARINEOIL PETROL SAE 15W-40** is especially produced for extended oil change intervals (under consideration of the manufacturer instruction).

## Application Note

**RAVENOL MARINEOIL PETROL SAE 15W-40** is tried and tested for aggregates specifying:

Specification: API SL

Recommendations: VOLVO Penta AB, Mercruiser, Yanmar, Kohler

## Characteristics

- an extreme high pressure absorption capacity
- a very high oxidation stability
- an excellent aging resistance
- an excellent viscosity temperature behaviour
- high safety reserves also under boundary lubrication conditions
- suitability for extended oil change intervals
- suitability for complicate operating conditions

## Բնութագրերը

| Մնուն                                   | Իմաստը                     | Մուդիտ          |
|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| API                                     | SL                         |                 |
| Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին | Volvo Penta AB             |                 |
| Համապատասխանում է                       | Kohler, Mercruiser, Yanmar |                 |
| Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում       | 879.5 գ/սմ <sup>3</sup>    | EN ISO 12185    |
| Գույն                                   | Blue                       | տեսողական       |
| Մածուցիկություն 100 °C-ում              | 15 mm <sup>2</sup> /s      | DIN 51562-1     |
| Մածուցիկություն 40 °C-ում               | 115.7 mm <sup>2</sup> /s   | DIN 51562-1     |
| Մածուցիկության ինդեքս VI                | 134                        | DIN ISO 2909    |
| Բյուրեղացման ջերմաստիճան                | -36 °C                     | DIN ISO 3016    |
| Կառուցման ջերմաստիճան                   | 238 °C                     | DIN EN ISO 2592 |
| TBN                                     | 10.5 մգ KOH/գ              | ASTM D2896      |

## Դադարեցված փաթեթավորում

| Փաթեթավորում | Հոդված             | Շտրիխ կոդ |
|--------------|--------------------|-----------|
| 1 լ          | 1163200-001-01-999 |           |
| 4 լ          | 1163200-004-01-999 |           |
| 10 լ         | 1163200-010-01-999 |           |
| 20 լ         | 1163200-020-01-999 |           |
| 60 լ         | 1163200-060-01-999 |           |
| 208 լ        | 1163200-208-01-999 |           |