

RAVENOL MARINEOIL PETROL 20W-50

Մածուցիկություն: 20W-50

Mineral



1 l

Հոդված:
1163210-001



4 l

Հոդված:
1163210-004
Հոդված:
1163210-004-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835730397



10 l

Հոդված:
1163210-010



20 l

Հոդված:
1163210-020



20 l, ecobox

Հոդված:
1163210-B20



60 l

Հոդված:
1163210-060



208 l

Հոդված:
1163210-208



1 000 l

Հոդված:
1163210-700

RAVENOL MARINEOIL PETROL 20W-50 is a multi-range engine oil for marine gasoline engines.

RAVENOL MARINEOIL PETROL 20W-50 corresponds to the demands of the SAE class 20W-50. This viscosity classification guarantees a good lubricating film also under complicate operating conditions.

Characteristics

- an extreme high pressure absorption capacity
- a very high oxidation stability
- an excellent aging resistance
- an excellent viscosity temperature behaviour
- high safety reserves also under boundary lubrication conditions
- suitability for extended oil change intervals
- suitability for complicate operating conditions
- a good water separation behaviour

Բնութագրերը

Մնուն	Իմաստը	Մուդիտ
API	SL	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Volvo Penta AB	
Համապատասխանում է	Kohler, Mercruiser, Yanmar	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	878.2 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Գույն	Blue	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	18.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	161 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	129	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-36 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	247 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	10.7 մգ KOH/գ	ASTM D2896
Սուլֆատային հումքի պարունակություն	1.42 %wt.	DIN 51575
Շարժիչի տակտայնություն	4T	

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1163210-001-01-999 1163210-001-06-999	
10 լ	1163210-010-01-999	
20 լ	1163210-020-01-999	
60 լ	1163210-060-01-999	
208 լ	1163210-208-01-999	