

RAVENOL MARINEOIL SHPD 25W-40 mineral

Մածուցիկություն: 25W-40

Mineral



1 l

Հոդված:
1163215-001



4 l

Հոդված:
1163215-004



10 l

Հոդված:
1163215-010
Հոդված:
1163215-010-01-999



20 l

Հոդված:
1163215-020
Հոդված:
1163215-020-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835730427



20 l, ecobox

Հոդված:
1163215-B20



60 l

Հոդված:
1163215-060



208 l

Հոդված:
1163215-208



1 000 l

Հոդված:
1163215-700

RAVENOL MARINEOIL SHPD SAE 25W-40 mineral is a modern high additive treated marine engine oil with synthetic additives. It is suitable for inboard marine diesel engines. The high additive content guarantees an excellent effect on the detergent, dispersant and anti corrosion characteristics. It is a top quality product with high safety reserves.

Application Note

RAVENOL MARINEOIL SHPD SAE 25W-40 mineral is used in boat engines in case the specification SAE25W-40 is requested.

Characteristics

- suitability for catalysts
- excellent detergent and dispersant characteristics
- very good cold start characteristics
- a high oxidation stability
- an excellent viscosity temperature behaviour
- an excellent corrosion protection
- high safety reserves
- reduction of emissions

Բնութագրերը

Մնուն	Իմաստը	Մուդիտ
API	CF	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	DDC Detroit Diesel, VETUS DEUTZ, Volvo PENTA	
Համապատասխանում է	Caterpillar, IVECO, MAN, MTU, Mercruiser, NANNI Diesel, PERKINS, SKL, STEYR, SULZER, Yanmar	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	876 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Գույն	Blue	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	19 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	161.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	133	DIN ISO 2909
Ցածր ջերմաստիճանի մածուցիկություն (CCS), -15°C-ում	6100 mPa*s	ASTM D5293
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-30 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	245 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	11.1 մգ KOH/գ	ASTM D2896
Շարժիչի տակտայնություն	4T	

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շարիխ կոդ
1 լ	1163215-001-01-999 1163215-001-06-999	
4 լ	1163215-004-01-999	
10 լ	1163215-010-01-999	
60 լ	1163215-060-01-999	
208 լ	1163215-208-01-999	