

RAVENOL Truck MTF-50

Full synthetic



1 L

Հոդված:

1221106-001

Հոդված:

1221106-001-01-999



4 L

Հոդված:

1221106-004

Հոդված:

1221106-004-01-999



10 L

Հոդված:

1221106-010



20 L

Հոդված:

1221106-020

Հոդված:

1221106-020-01-999



60 L

Հոդված:

1221106-060

Հոդված:

1221106-060-01-999



208 L

Հոդված:

1221106-208

Հոդված:

1221106-208-01-999

RAVENOL Truck MTF-50 is a full synthetic heavy duty manual transmission oil requiring a non-EP lubricant.

RAVENOL Truck MTF-50 is based on synthetic base oils and special additives matched to them. Thus, the extended requirements of Eaton axle and transmission divisions are fulfilled.

RAVENOL Truck MTF-50 is ideally suited for severe operating conditions and extended oil change intervals.

Application Note

RAVENOL Truck MTF-50 is recommended for extended drain and severe service in heavy duty (class 6, 7, and 8) manual transmissions requiring a non-EP lubricant.

Characteristics

- Excellent thermal stability.
- Strong protection against rust, corrosion and foaming.
- A very low pour point.
- Excellent EP properties.
- A good switching behavior at low temperatures.
- An extended service life.
- Fuel savings.

Բնութագրերը

Մնուն	Իմաստը	Մուդիտ
API	MT-1	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Arvin Meritor 0-81, Eaton PS-164 Rev. 7, International Harvester TMS-6816, Mack TO-A Plus, ZF FreedomLine, ZF TE-ML 02L	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	857 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Գույն	Brown	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	17.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	132 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	146	DIN ISO 2909
Բրոկֆիլդի մածուցիկություն, -26°C-ում	16.900 mPa*s	ASTM D2983
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-45 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	221 °C	DIN EN ISO 2592
Բրոնզային կոռոզիայի թեստ, 121°C / 3 ժամ	1a	ASTM D130

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
10 լ	1221106-010-01-999	