

RAVENOL Catoel TO-4 40

Մածուցիկություն: 40W

Mineral



20 L

Հոդված:

1310614-020

Հոդված:

1310614-020-01-999



20 L ecobox

Հոդված:

1310614-B20



208 L

Հոդված:

1310614-208



1 000 L

Հոդված:

1310614-700

RAVENOL CATOEL TO-4 SAE 40 is a special transmission oil developed specifically to meet the stringent requirements of the Caterpillar TO-4 specification. It ensures maximum wear protection in different gears, like side drives and differentials optimized friction coefficient in the power-shift transmissions, wet brakes and clutches and provides maximum service life of the units.

Application Note

RAVENOL CATOEL TO-4 SAE 40 is formulated to meet the stringent Caterpillar TO-4 specification, and is suitable for use in transmissions, final drives, hydraulic systems, wet brakes and clutches that require this specification of lubricant.

Characteristics

- Highest wear protection
- High oxidation stability
- Excellent viscosity-temperature behavior

- Optimization of friction coefficient behavior
- Guarantees maximum life of the units

Բնութագրերը

Մնուն	Իմաստը	Մուդիտ
API	CF, MT-1	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Allison C-4, Caterpillar TO-4, Komatsu KES 07.868.1 (2002), ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07F	
Համապատասխանում է	Eaton Fuller	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	889 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Փոյն	tan	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	13.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	134 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	96	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-21 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	270 °C	DIN EN ISO 2592

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
208 լ	1310614-208-01-999	