

RAVENOL UTTO Synthetic

Մածուցիկություն: NONE

Synthetic



5 l

Հոդված:
1310712-005



10 l

Հոդված:
1310712-010



20 l

Հոդված:
1310712-020



20 l, ecobox

Հոդված:
1310712-B20



60 l

Հոդված:
1310712-060



208 l

Հոդված:
1310712-208



1 000 l

Հոդված:
1310712-700

RAVENOL UTTO Synthetic is a combined transmission and hydraulic oil on the basis of solvent refined base oils. It is a special developed universal oil which can be used in combined hydraulic and transmission systems of modern tractors. High quality base oils and exclusive additives guarantee a trouble-free operation of all aggregates at any season.

Application Note

RAVENOL UTTO Synthetic is a special developed universal oil for the lubrication and power transmission of combined hydraulic and transmission systems as it mostly requested for farming tractors and diggers.

RAVENOL UTTO Synthetic is suitable for wet brakes of load change couplings and minor drives.

Characteristics

- a very high stable viscosity index
- a very low pour point
- a high oxidation stability
- a very high pressure absorption capacity
- protection against corrosion and foam formation as far as possible
- a convenient coefficient of friction during running brakes in oil bath (wet brakes) of load change couplings and minor drives
- high shear stability

Բնութագրերը

Մնուն	Իմաստը	Մուդիտ
API	GL-4	
Հաստատված է արտադրողի կողմից	ZF TE-ML 03E, ZF TE-ML 05F, ZF TE-ML 17E, ZF TE-ML 21F	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Allison C-4, CNH 410 B, CNH MAT 3506, CNH MAT 3525, CNH MS 1206, CNH MS 1210, Caterpillar TO-2, Deutz-Allis AC Power Fluid 821 XL, Ford ESN-M2C 134-D, Ford ESN-M2C 86-B, John Deere J20 C, John Deere J21 A, Massey Ferguson CMS M1135, Massey Ferguson CMS M1141, Massey Ferguson CMS M1143, Massey Ferguson CMS M1145, Renault 180596, SDFG OT-1891A, Volvo WB 101, White Farm (AGCO) Q-1802, White Farm (AGCO) Q-182616, ZF TE-ML 06K, ZF TE-ML 06R, ZF TE-ML 06S	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	DIN 51524-3	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	848 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Գույն	Yellow	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	12.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	71 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	175	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-36 °C	DIN ISO 3016