

RAVENOL Hydraulikoel TS AF 68

Մածուցիկություն: 68

Mineral



20 L

Հոդված:

1323126-020

Հոդված:

1323126-020-01-999



60 L

Հոդված:

1323126-060

Հոդված:

1323126-060-01-999



208 L

Հոդված:

1323126-208

Հոդված:

1323126-208-01-999

RAVENOL Hydraulikoel TS AF 68

is a zinc and ash-free compounded oil based phosphorous and sulfur intended especially for use in the metal industry. Excellent results were achieved in the Timken test. Through the addition of selected ingredients,

RAVENOL Hydraulikoel TS AF 68

has excellent wear protection, good oxidation stability and has a long service life even under extreme conditions. Compatibility with sealants is neutral. Furthermore, the additives provide corrosion protection and prevent foaming.

RAVENOL Hydraulikoel TS AF 68

exceeds the requirements of DIN 51 524 part 2 for HLP hydraulic oils.

Application Note

RAVENOL Hydraulikoel TS AF 6

is for use as a hydraulic fluid in the metal industry, if zinc and ash-free hydraulic oil and the specification DIN 51 524, Part 2 is required.

Բնութագրերը

Վնուն	Իմաստը	Վուղիտ
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	MAN N 698, SEB 181.222, SEB 181.226, Timken-Test DIN E 51434	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	DIN 51524-2	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	866.1 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Գույն	tan	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	9.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	68.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	108	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-24 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	249 °C	DIN EN ISO 2592