

RAVENOL Hydraulikoel TSX 100 (HVLP)

Մածուցիկություն: 100

Mineral



20 L

Հոդված:

1323207-020

Հոդված:

1323207-020-01-999



20 L ecobox

Հոդված:

1323207-B20



60 L

Հոդված:

1323207-060

Հոդված:

1323207-060-01-999



208 L

Հոդված:

1323207-208

Հոդված:

1323207-208-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835760486

RAVENOL Hydraulikoel TSX 100 (HVLP) is high quality multi-grade hydraulic oil type HVLP based on special selected solvent refined basic oils. It is characterised by a high stable viscosity index and a solid corrosion protection. Efficient additives offer an excellent corrosion protection even under extreme loads. The behaviour of sealing materials is neutral.

Application Note

RAVENOL Hydraulikoel TSX 100 (HVLP) is suitable for heavy loaded hydraulic machines of the industry, for earth moving machines and agricultural machines. Preferred use in case of great variations of the operation temperature. No use in case of silver and/or silver-coated components in the hydraulic machines.

Characteristics

- A high and stable viscosity index
- An excellent corrosion protection
- An excellent protection against wear

- A very good air and water separation behaviour to prevent foam formation
- Neutral behaviour towards sealing of plastics
- A very low pour point

Բնութագրերը

Մնուն	Իմաստը	Մուդիտ
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	AFNOR 48-603 HV, Cetop RP 91H HV, FZG 12, GM LH-04-1, GM LH-06-1, GM LH-15-1, Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-1, Parker Denison HF-2, Sperry Vickers I-286-S, Sperry Vickers M-2950-S, U.S. Steel 127, U.S. Steel 136	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	DIN 51524, DIN 51524-3, ISO 6743-4 HV	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	871 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Գույն	Yellow	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	14.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	99.9 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	148	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-30 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	260 °C	DIN EN ISO 2592