

# ***RAVENOL Kompessorenoel VDL 460***

**Մածուցիկություն: 460**

**Mineral**



**20 l**

Հոդված:  
**1330104-020**

**RAVENOL Kompessorenoel VDL 460** meets the high requirements of DIN 51 506. Specially designed with high quality, age-resistant base oils.

**RAVENOL Kompessorenoel VDL 460** has a good adhesion, is water repellent and wear reducing. As many compressors operate at high temperatures, the oil should have good aging resistance at very low residue formation.

**RAVENOL Kompessorenoel VDL 460** provides a secure lubrication not only in the upper temperature range, also in the cold state of the compressor to achieve a reduction of wear. By selected and coordinated additive composition the tendency to coking and the formation of flammable residues is minimized.

## **Application Note**

**RAVENOL Kompessorenoel VDL 460** can be used in stationary and mobile compressors with discharge temperatures up to 220°C.

**RAVENOL Kompessorenoel VDL 460** can also be used for lubrication of engines and diesel engines where the manufacturer does not stipulate any HD motor oil.

Exceeds the requirements for VBL- and VCL-oils.

## **Characteristics**

- Excellent aging resistance
- Reliable wear protection
- Excellent viscosity-temperature behavior

- Good cold starting properties
- Low coking tendency
- Neutral towards sealing materials

## Բնութագրերը

| Մնուն                                    | Իմաստը                                                                                    | Մուդիտ          |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին | DIN 51506 VDL, ISO/DP 6521 L-DAA, ISO/DP 6521 L-DAB, ISO/DP 6521 L-DAG, ISO/DP 6521 L-DAH |                 |
| Համապատասխանում է                        | ALUP, Atlas Copco Kompressor, CompAir, FIAC, FINI, KAESER, VW                             |                 |
| Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում        | 899 գ/սմ <sup>3</sup>                                                                     | EN ISO 12185    |
| Գույն                                    | Yellow                                                                                    | տեսողական       |
| Մածուցիկություն 100 °C-ում               | 29.8 mm <sup>2</sup> /s                                                                   | DIN 51562-1     |
| Մածուցիկություն 40 °C-ում                | 463 mm <sup>2</sup> /s                                                                    | DIN 51562-1     |
| Մածուցիկության ինդեքս VI                 | 92                                                                                        | DIN ISO 2909    |
| Բյուրեղացման ջերմաստիճան                 | -9 °C                                                                                     | DIN ISO 3016    |
| Կառուցման ջերմաստիճան                    | 310 °C                                                                                    | DIN EN ISO 2592 |

## Դադարեցված փաթեթավորում

| Փաթեթավորում | Հոդված             | Շտրիխ կոդ |
|--------------|--------------------|-----------|
| 20 լ         | 1330104-020-01-999 |           |