

RAVENOL SCR 68 Screw Kompressorenöl

Մածուցիկություն: 68

Mineral



5 L

Հոդված:
1330306-005



20 L

Հոդված:
1330306-020



60 L

Հոդված:
1330306-060



208 L

Հոդված:
1330306-208

RAVENOL Screw Kompressorenöl SCR 68 is optimal alloyed, has a high performance level and a wide application area of the whole industry. It is characterised by a good viscosity temperature behaviour, a high aging resistant and a solid corrosion protection. Efficient additives offer an excellent corrosion protection even under extreme loads. The behaviour of sealing materials is neutral.

Application Note

RAVENOL Screw Kompressorenöl SCR 68 is used in compressors.

Characteristics

- a high performance level
- a very good viscosity temperature behaviour
- a high aging resistant
- an excellent corrosion protection
- a solid corrosion protection

- neutrality of sealing materials

Բնութագրերը

Մնուն	Իմաստը	Մուդիտ
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	FZG Test A 8,3/90, Sperry Vickers I-286-S, Sperry Vickers M-2950-S, Vickers Pumpentest	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	DIN 51524-2	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	866 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Գույն	light yellow	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	9 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	68 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	106	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-27 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	256 °C	DIN EN ISO 2592
Հետհզորացման փլուզում	12	DIN 51354/2
Ծերացման կայունություն, TOST	2000 st	DIN 51587

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
5 լ	1330306-005-01-999	
20 լ	1330306-020-01-999	
60 լ	1330306-060-01-999	
208 լ	1330306-208-01-999	