

# **RAVENOL Getriebeoel CLP 32**

**Մածուցիկություն: 32W**

**Mineral**



**20 l**

Հոդված:

**1332104-020**

RAVENOL Getriebeoel CLP 32

is a high quality, mineral-based gear oil formulated with selected high-pressure additives (EP additives). Its special active substance combination provides a good, stable high-pressure impact load capacity.

RAVENOL Getriebeoel CLP 32

has a low pour point and therefore a very good cold behaviour.

## **Application Note**

### **RAVENOL Getriebeoel CLP 3**

can be used as a lubricant in nearly all industrial gear drives due to its good stress and/or impact characteristics.

## Բնութագրերը

| Մնուն                                    | Իմաստը                                                                     | Մուդիտ          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին  | AGMA 9005-D94, Clean Panel Coker, S-200<br>Oxidation Tubes, U.S. Steel 224 |                 |
| Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին | DIN 51517-3                                                                |                 |
| Համապատասխանում է                        | Cincinnati Milacron                                                        |                 |
| Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում        | 854 գ/սմ <sup>3</sup>                                                      | EN ISO 12185    |
| Գույն                                    | Yellow                                                                     | տեսողական       |
| Մածուցիկություն 100 °C-ում               | 6 mm <sup>2</sup> /s                                                       | DIN 51562-1     |
| Մածուցիկություն 40 °C-ում                | 34.6 mm <sup>2</sup> /s                                                    | DIN 51562-1     |
| Մածուցիկության ինդեքս VI                 | 119                                                                        | DIN ISO 2909    |
| Բյուրեղացման ջերմաստիճան                 | -30 °C                                                                     | DIN ISO 3016    |
| Կառուցման ջերմաստիճան                    | 205 °C                                                                     | DIN EN ISO 2592 |

## Դադարեցված փաթեթավորում

| Փաթեթավորում | Հոդված             | Շտրիխ կոդ |
|--------------|--------------------|-----------|
| 20 լ         | 1332104-020-01-999 |           |