

RAVENOL Hot Red Grease HRG 1



1 կգ

Հոդված:

1340120-001

Հոդված:

1340120-001-03-999

Շտրիխ կոդ:

4014835756410



5 կգ

Հոդված:

1340120-005

Հոդված:

1340120-005-03-999

Շտրիխ կոդ:

4014835756458



10 կգ

Հոդված:

1340120-010



15 կգ

Հոդված:

1340120-015

Հոդված:

1340120-015-03-999

Շտրիխ կոդ:

4014835756465



25 կգ

Հոդված:

1340120-025

Հոդված:

1340120-025-03-999

Շտրիխ կոդ:

4014835756472



180 կգ

Հոդված:

1340120-180

Հոդված:

1340120-180-03-999

Շտրիխ կոդ:

4014835756489

RAVENOL Hot Red Grease HRG 1

is a red lithium complex soap lubricating grease based on high quality base oils. Excellent work resistance, rust and corrosion protection. Application for the lubrication of roller and friction bearings under extreme pressure at high bearing temperatures. Particularly recommended for the lubrication of wheel bearings on commercial vehicles and for high-speed passenger car wheel bearings.

Application Note

RAVENOL Hot Red Grease HRG

is used as an universal grease in the industrial sector and in the motor vehicle sector.

RAVENOL Hot Red Grease HRG

is particularly recommended as a grease for friction and roller bearings on motor vehicles, equipment, machinery, conveyors, construction vehicles, etc.

Բնութագրերը

Մնուն	Իմաստը	Մուդիտ
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	DIN 51502 KP1P-35, ISO 6743-9: ISO-L-XCEEB1	
Գույն	reddish brown	տեսողական
Նեղացուցիչ	lithium soap	DIN 51757
NLGI-դասարան	1	DIN 51818
Ապրանքների դասակարգում	KP1P-35	DIN 51502
Աշխատանքային ջերմաստիճան	-35 / +160 °C	DIN 51825
Աշխատանքային ջերմաստիճան (կարճաժամկետ)	200 °C	DIN 51757
Ներթափանցում, 60 ցիկլ	310-340	ISO 2137
Կոռոզիայի (SKF Emcor dist. Water) թեստ	0 Կոռոզիա աստիճան	DIN 51802
Կաթիլաթափման ջերմաստիճան	260 °C	DIN ISO 2176
Պղնձի կոռոզիայի թեստ (24ժ/120 °C)	1	DIN 51811
Ջրի դիմադրություն (3ժ/90°C)	1-90 °C	DIN 51807-1
VKA Կառավարող ուժի հզորություն	2200 - 2400 N	DIN 51350-4
Կինեմատիկական մածուցիկություն, 40°C-ում	140 mm²/s	DIN 51562-1

OEM անալոգներ

Caterpillar

4525996