

RAVENOL SMP 5W-30

CleanSynto®

Вязкость: 5W-30

Синтетическое



1 литр

Артикул:
1111126-001
Артикул:
1111126-001-01-999
Штрих-код:
4014835856981



4 литра

Артикул:
1111126-004
Артикул:
1111126-004-01-999
Штрих-код:
4014835857018



5 литров

Артикул:
1111126-005
Артикул:
1111126-005-01-999
Штрих-код:
4014835857049



10 литров

Артикул:
1111126-010
Артикул:
1111126-010-01-999
Штрих-код:
4014835857070



20 литров

Артикул:
1111126-020
Артикул:
1111126-020-01-999
Штрих-код:
4014835857117



20 литров, еsobox

Артикул:
1111126-B20
Артикул:
1111126-B20-01-888
Штрих-код:
4014835857094



60 литров

Артикул:
1111126-060
Артикул:
1111126-060-01-999
Штрих-код:
4014835857155



60 литров, принтованная бочка

Артикул:
1111126-D60
Артикул:
1111126-D60-01-888
Штрих-код:
4014835857131



208 литров

Артикул:
1111126-208
Артикул:
1111126-208-01-999
Штрих-код:
4014835857193



208 литров, принтованная бочка

Артикул:
1111126-D28
Артикул:
1111126-D28-01-888



1 000 литров

Артикул:
1111126-700
Артикул:
1111126-700-01-999

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SN, SP	
ACEA	C3	
Одобрено производителем	BMW Longlife-04, MB-Approval 229.51, Porsche C30, VW 504.00, VW 507.00	
Соответствует требованиям	Chrysler MS-11106, Fiat 9.55535-S1, MB 229.31, Stellantis FPW9.55535/03, VW G 052 195	
Плотность при 20°C	846 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	11.95 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	70.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	167	DIN ISO 2909
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	3.63 mPa*s	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30°C	5820 mPa*s	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C	20.900 mPa*s	ASTM D4684
Температура застывания	-42 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	9.8 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	233 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	8.8 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.7 %wt.	DIN 51575
Рекомендации	BMW 83210398507, BMW/Mini 83 21 0 398 508, Chrysler MS-11106, Fiat 9.55535-S1, MB (A 000 989 89 01 10), MB 229.31, Stellantis FPW9.55535/03, VW/Audi G 052 195 M2, VW/Audi G 052 195 M4, VW/Audi G 052 195 M6	

Аналоги OEM

Alpine

100271, 0100271, 100279, 0100279, 100273, 0100273, 0100272, 100272, 0100275, 100275, 0100274, 100274

BMW

83212465851

FEBI

32945, 32946, 32947, 39337, 32948

Mercedes-Benz

A0009899301, A000989780110, A000989890110

SWAG

15932945, 15932946, 15932947, 99939337, 15932948

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
20 литров	1111126-020-01-888	