

# RAVENOL FDS 5W-30

**USVO®**  
Ultra Strong Viscosity Oil

**CleanSynto®**

**Вязкость: 5W-30**

*Полностью синтетическое*



## 1 литр

Артикул:

**1111139-001**

Артикул:

1111139-001-01-999

Штрих-код:

4014835795617



## 4 литра

Артикул:

**1111139-004**

Артикул:

1111139-004-01-999

Штрих-код:

4014835795693



## 5 литров

Артикул:

**1111139-005**

Артикул:

1111139-005-01-999

Штрих-код:

4014835795655



## 10 литров

Артикул:

**1111139-010**

Артикул:

1111139-010-01-999

Штрих-код:

4014835795648



## 20 литров

Артикул:

**1111139-020**

Артикул:

1111139-020-01-999

Штрих-код:

4014835795624



## 20 литров, еsobox

Артикул:

**1111139-B20**

Артикул:

1111139-B20-01-888

Штрих-код:

4014835797925



## 60 литров

Артикул:

**1111139-060**

Артикул:

1111139-060-01-999

Штрих-код:

4014835795662



## 60 литров, принтованная бочка

Артикул:

**1111139-D60**



### 208 литров

Артикул:  
**1111139-208**  
Артикул:  
1111139-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835795686



### 208 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1111139-D28**



### 1 000 литров

Артикул:  
**1111139-700**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CF, SP	
ACEA	A5, A7, B5, B7	
Одобрено производителем	Ford WSS-M2C 913-A, Ford WSS-M2C 913-B, Ford WSS-M2C 913-C, Ford WSS-M2C 913-D, Jaguar/Land Rover STJLR.03.5003, MB-Approval 229.6, Renault RN 0700	
Соответствует требованиям	Fiat 9.55535-G1, Ford WSS-M2C 913-C, VWC 53036	
Плотность при 20°C	843 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	10.2 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	58.35 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	163	DIN ISO 2909
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	3 mPa*s	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30°C	3880 mPa*s	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C	10.400 mPa*s	ASTM D4684
Температура застывания	-51 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	8.9 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	228 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	12.5 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	1.2 %wt.	DIN 51575
Рекомендации	Fiat 9.55535-G1, Ford WSS-M2C913-C, VWC 53036	

## Аналоги OEM

### Alpine

100181, 0100181, 100182, 0100182, 100183, 0100183, 100184, 0100184, 100185, 0100185, 0100189, 100189

### Ford

1025928, A96SXM2C912AA, XS4JM2C913A1C, A96SXM2C912BA, 14660B, 14667C, 2162C0, 14661A, 14661F, 14665D, 14666FC, 14666FF, 14666FB, 149A09, 149A0A, 149A08, 14661E, 14665A, 1103073, 1025929, 1025936, A960XM2C912AA, 1094564, 98SXM2C912AA, 1252429, 3U7JM2C913K5A, 14E8B9, 14E9ED, 155D4B, 1515DA, 15595A, 15D5E7, 151FF3, 15CA4A, 15533B, 15D5E6, 15CF56, 15CF53, 155D4A, 1370044, 14660C, 14666FD, 98SXM2C912BA, 1094565, 1077101, A98SX19M544BA, 14E8BA, 15595E, 155D3A, 14E9EC, 15D5E9, 151FF5, 15534F, 15534C, 15D5E8, 15F1CF, 15CF54, 1212639, 2U7JM2C913E1A, 1025931, A96SXM2C912DA, 14669B, 15A910, 15CF51, 14669C, 15595F, 14E9E8, 15D5E5,

15594E, 1025933, A96SXM2C912FA, 98SXM2C912CA, 1025934, A96SXM2C912GA, 1212643, 2U7JM2C913M8A, 14667D, 1077102, A98SX19M544CA, 1025942, A960XM2C912GA, 14670A, 1094566, 1343802, 15594D, 15D5E4, 151FF2, 157B75, 15D5E3, 15532E, 15CF52, A960XM2C912CA, 1212635, 2U7JM2C913C1A, 1025938, 15C964, 153BF4

### General Motors

12345885, 19375063

### Hyundai Motor

0510000141, 0510000441

### Land Rover

STC50527, STC50528, STC50521

### Mazda

053001TFE, 830077279, 830077991, 8300771771, 53005TFE, 053005TFE, 830077280, 830077992, 8300771772, 8300771723, 183664, 0530208TFE, 8300772121

### Mitsubishi

MZ320933

### Motorcraft

FFER53, FFER535

### Nissan

KLANE05301, KE90099933, KE90099933R, KE90099933VA, KE90099943R, KE90099943, KE92099940, KE92099940R, KE90099973R, KE90099973

### Pentosin

1082107, 4008849132117, 1082206, 4008849152238, 1082305

### Renault

7711943683, 7711943682, 7711658102, 7711943684

### Toyota

0888083944

### Volvo

31316299, 31316301, 31316300

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1111139-001-01-999 1111139-001-01-998	
4 литра	1111139-004-01-999	
5 литров	1111139-005-01-998	
5 литров (акция 4+1)	1111139-005-01-A1R	
10 литров	1111139-010-01-999	
20 литров	1111139-020-01-887 1111139-020-01-999	4014835846548
60 литров	1111139-060-01-998	
208 литров	1111139-208-01-998	