

# RAVENOL FLJ 5W-30

CleanSynto®

Вязкость: 5W-30

Синтетическое



## 1 литр

Артикул:  
**1111143-001**  
Артикул:  
1111143-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835807150



## 4 литра

Артикул:  
**1111143-004**  
Артикул:  
1111143-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835808201



## 5 литров

Артикул:  
**1111143-005**  
Артикул:  
1111143-005-01-999  
Штрих-код:  
4014835808232



## 10 литров

Артикул:  
**1111143-010**  
Артикул:  
1111143-010-01-999  
Штрих-код:  
4014835810976



## 20 литров

Артикул:  
**1111143-020**  
Артикул:  
1111143-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835840027



## 20 литров, еsobox

Артикул:  
**1111143-B20**  
Артикул:  
1111143-B20-01-888  
Штрих-код:  
4014835811119



## 60 литров

Артикул:  
**1111143-060**  
Артикул:  
1111143-060-01-999  
Штрих-код:  
4014835812031



## 60 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1111143-D60**  
Артикул:  
1111143-D60-01-888  
Штрих-код:  
4014835811928



**208 литров**

Артикул:  
**1111143-208**



**208 литров,  
принтованная бочка**

Артикул:  
**1111143-D28**  
Артикул:  
1111143-D28-01-888  
Штрих-код:  
4014835812161



**1 000 литров**

Артикул:  
**1111143-700**

## Характеристики

| Наименование                                             | Значение                                                | Аудит           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| ACEA                                                     | C2                                                      |                 |
| Одобрено производителем                                  | Jaguar/Land Rover STJLR.03.5005                         |                 |
| Соответствует требованиям                                | Ford WSS-M2C 934-A, Ford WSS-M2C 934-B                  |                 |
| Подходит для                                             | Mazda, Mitsubishi                                       |                 |
| Плотность при 20°C                                       | 841 g/cm <sup>3</sup>                                   | EN ISO 12185    |
| Цвет                                                     | Желто-коричневый                                        | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                                       | 10 mm <sup>2</sup> /s                                   | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                                        | 54.4 mm <sup>2</sup> /s                                 | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                                       | 175                                                     | DIN ISO 2909    |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C            | 3.1 mPa*s                                               | ASTM D5481      |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30°C              | 3848 mPa*s                                              | ASTM D5293      |
| Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C | 12.215 mPa*s                                            | ASTM D4684      |
| Температура застывания                                   | -36 °C                                                  | DIN ISO 3016    |
| Испаряемость NOACK                                       | 11.1 %                                                  | ASTM D5800      |
| Температура воспламенения                                | 228 °C                                                  | DIN EN ISO 2592 |
| Щелочное число                                           | 6.8 mgKOH/g                                             | ASTM D2896      |
| Сульфатная зольность                                     | 0.49 %wt.                                               | DIN 51575       |
| Рекомендации                                             | Ford WSS-M2C934-A, Ford WSS-M2C934-B, Mazda, Mitsubishi |                 |

## Аналоги OEM

### Mazda

053001DPF, 053005DPF

## Фасовки снятые с производства

| Фасовка   | Артикул            | Штрих-код |
|-----------|--------------------|-----------|
| 5 литров  | 1111143-005-01-999 |           |
| 20 литров | 1111143-020-01-888 |           |

| Фасовка    | Артикул            | Штрих-код |
|------------|--------------------|-----------|
| 60 литров  | 1111143-060-01-888 |           |
| 208 литров | 1111143-208-01-888 |           |
|            | 1111143-208-01-999 |           |