

# RAVENOL SVS Standard Viscosity Synto Oil 5W-40

**Вязкость: 5W-40**

**Синтетическое**



## **1 литр**

Артикул:

**1115100-001**

Артикул:

1115100-001-01-999

Штрих-код:

4014835802827



## **5 литров**

Артикул:

**1115100-005**

Артикул:

1115100-005-01-999

Штрих-код:

4014835802841



## **20 литров**

Артикул:

**1115100-020**

Артикул:

1115100-020-01-999

Штрих-код:

4014835843257



## **60 литров**

Артикул:

**1115100-060**



## **60 литров, принтованная бочка**

Артикул:

**1115100-D60**



## **208 литров**

Артикул:

**1115100-208**

## Характеристики

| Наименование                                             | Значение                                                                                                       | Аудит           |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                                                      | SN Plus, SP                                                                                                    |                 |
| ACEA                                                     | A3, B4                                                                                                         |                 |
| Соответствует требованиям                                | BMW Longlife-01, GM GM-LL-B-025, MB 229.5, Porsche A40, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 502.00, VW 505.00 |                 |
| Плотность при 20°C                                       | 847 g/cm <sup>3</sup>                                                                                          | EN ISO 12185    |
| Цвет                                                     | Коричневый                                                                                                     | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                                       | 13.3 mm <sup>2</sup> /s                                                                                        | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                                        | 78.2 mm <sup>2</sup> /s                                                                                        | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                                       | 173                                                                                                            | DIN ISO 2909    |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C            | 3.91 mPa*s                                                                                                     | ASTM D5481      |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30°C              | 5480 mPa*s                                                                                                     | ASTM D5293      |
| Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C | 25.000 mPa*s                                                                                                   | ASTM D4684      |
| Температура застывания                                   | -42 °C                                                                                                         | DIN ISO 3016    |
| Испаряемость NOACK                                       | 8.7 %                                                                                                          | ASTM D5800      |
| Температура воспламенения                                | 240 °C                                                                                                         | DIN EN ISO 2592 |
| Щелочное число                                           | 12 mgKOH/g                                                                                                     | ASTM D2896      |
| Сульфатная зольность                                     | 1.19 %wt.                                                                                                      | DIN 51575       |
| Рекомендации                                             | BMW Longlife-01, MB 229.5, Opel/GM-LL-B-025, Porsche A40, Renault RN0700, Renault RN0710, VW 502 00, VW 505 00 |                 |

## Фасовки снятые с производства

| Фасовка    | Артикул            | Штрих-код |
|------------|--------------------|-----------|
| 60 литров  | 1115100-060-01-999 |           |
| 208 литров | 1115100-208-01-999 |           |