

RAVENOL ATV-UTV 4T 5W-40

Синтетическое



1 литр

Артикул:
1152161-001
Артикул:
1152161-001-01-999
Штрих-код:
4014835892880



4 литра

Артикул:
1152161-004
Артикул:
1152161-004-01-999
Штрих-код:
4014835892910



10 литров

Артикул:
1152161-010



20 литров

Артикул:
1152161-020



20 литров, esobox

Артикул:
1152161-B20



60 литров

Артикул:
1152161-060



208 литров

Артикул:
1152161-208

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	CAN-AM, CFMOTO	
Подходит для	Bombardier, Honda, Kawasaki, Polaris, Suzuki, Yamaha	
Плотность при 20°C	847 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	13.68 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	82.97 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	169	DIN ISO 2909
Температура застывания	-39 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	244 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	7.2 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.87 %wt.	DIN 51575
Содержание фосфора	5,8 mg/kg	ASTM D5800
API	SN	
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30°C	5937 mPa*s	ASTM D5293
JASO	MA2	
Рекомендации	Bombardier, CAN-AM, CFMOTO, Honda, Kawasaki, Polaris, Suzuki, Yamaha	