

RAVENOL Outboardoel 2T Teilsynth

Полусинтетическое



1 литр

Артикул:
1152200-001
Артикул:
1152200-001-01-999
Штрих-код:
4014835728318



4 литра

Артикул:
1152200-004
Артикул:
1152200-004-01-999
Штрих-код:
4014835728394



5 литров

Артикул:
1152200-005
Артикул:
1152200-005-01-999
Штрих-код:
4014835728356



10 литров

Артикул:
1152200-010
Артикул:
1152200-010-01-999
Штрих-код:
4014835728349



20 литров

Артикул:
1152200-020
Артикул:
1152200-020-01-999
Штрих-код:
4014835728325



20 литров, esobox

Артикул:
1152200-B20
Артикул:
1152200-B20-01-888
Штрих-код:
4014835779723



60 литров

Артикул:
1152200-060
Артикул:
1152200-060-01-999
Штрих-код:
4014835728363



208 литров

Артикул:
1152200-028
Артикул:
1152200-208-01-999
Штрих-код:
4014835728387



208 литров

Артикул:
1152200-208



1 000 литров

Артикул:
1152200-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	TC	
Одобрено производителем	NMMA TC-W3	
Подходит для	Evinrude, Johnson, Mercury, Selva, Suzuki, Tohatsu, Yamaha	
Плотность при 20°C	865 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Синий	визуальный
Вязкость при 100°C	9.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	69 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	116	DIN ISO 2909
Температура застывания	-36 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	168 °C	DIN EN ISO 2592
Рекомендации	Evinrude, Johnson, Mercury, Selva, Suzuki, Tohatsu, Yamaha	
Тактность двигателя	2T	

Аналоги OEM

BRP

764353, 764365, 764354

Yamaha

90790BS213, LUB2STRKM112, 90790BG20200, 90790BS214, 90790BS215

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1152200-001-01-100	4014835632516
	1152200-001-06-999	2200000017444
4 литра	1152200-004-01-A01	
5 литров	1152200-005-01-100	4014835632554
	1152200-005-01-A01	2200000025944
		2200000039354
10 литров	1152200-010-01-A01	
20 литров	1152200-020-01-A01	

Фасовка	Артикул	Штрих-код
60 литров	1152200-060-01-100	4014835632561
	1152200-060-01-A01	2200000029560
		2200000031037
208 литров	1152200-208-01-100	2200000048417
		4014835632585