

RAVENOL WATERCRAFT 4T 10W-40

Вязкость: 10W-40

Синтетическое



1 литр

Артикул:
1152211-001
Артикул:
1152211-001-01-999
Штрих-код:
4014835893580



4 литра

Артикул:
1152211-004
Артикул:
1152211-004-01-999
Штрих-код:
4014835893610



10 литров

Артикул:
1152211-010



20 литров

Артикул:
1152211-020



20 литров, esobox

Артикул:
1152211-B20



60 литров

Артикул:
1152211-060



208 литров

Артикул:
1152211-208

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SN	
ACEA	A3, B4	
Подходит для	Yamaha	
Плотность при 20°C	861 g/cm³	EN ISO 12185
Цвет	Синий	визуальный
Вязкость при 100°C	15.1 mm²/s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	103.7 mm²/s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	153	DIN ISO 2909
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25°C	6327 mPa*s	ASTM D5293
Температура застывания	-36 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	234 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	11.4 mgKOH/g	ASTM D2896
Рекомендации	Yamaha	
Содержание фосфора	8 mg/kg	ASTM D5800