

RAVENOL AWD-TOR Fluid

Полностью синтетическое



1 литр

Артикул:

1211141-001

Артикул:

1211141-001-01-999

Штрих-код:

4014835864153



4 литра

Артикул:

1211141-004

Артикул:

1211141-004-01-999

Штрих-код:

4014835864184

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	Castrol SAF-AG4 + FM, VW G 055 145	
Плотность при 20°C	864 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	16.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	107.9 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	168	DIN ISO 2909
Вязкость по Брукфильду при -40°C	48.700 mPa*s	ASTM D2983
Температура застывания	-54 °C	DIN ISO 3016
Тест на четырех шариковой машине трения (износ)	0.71 mm	DIN 51350-3
Тест на четырех шариковой машине трения (экстремальное давление)	3600 / 3800 N	DIN 51350-3
Образование пены I при 24°C	0/0 ml/ml	ASTM D892
Образование пены II при 93.5°C	0/0 ml/ml	ASTM D892
Образование пены III от 24°C до 93.5°C	0/0 ml/ml	ASTM D892
Тест на медную полоску при 150°C	1a	ASTM D130
Рекомендации	SAF-AG4 + FM, VW/Audi G 055 145 A2	

Аналоги OEM

Toyota

0888581086

Volkswagen Group

G055145A2, G055145S0, G055145S2, G055145A1