

RAVENOL ATF T-ULV Fluid

Полностью синтетическое



1 литр

Артикул:
1211146-001
Артикул:
1211146-001-01-999
Штрих-код:
4014835868687



4 литра

Артикул:
1211146-004
Артикул:
1211146-004-01-999
Штрих-код:
4014835868717



10 литров

Артикул:
1211146-010
Артикул:
1211146-010-01-999
Штрих-код:
4014835868748



20 литров

Артикул:
1211146-020
Артикул:
1211146-020-01-999
Штрих-код:
4014835868762



20 литров, esobox

Артикул:
1211146-B20
Артикул:
1211146-B20-01-888
Штрих-код:
4014835869479



60 литров

Артикул:
1211146-060
Артикул:
1211146-060-01-999
Штрих-код:
4014835869035



60 литров, принтованная бочка

Артикул:
1211146-D60



208 литров

Артикул:
1211146-208
Артикул:
1211146-208-01-999
Штрих-код:
4014835869455



208 литров,
принтованная бочка

Артикул:

1211146-D28

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	ATF AW-2, BMW ATF 7, Mini Cooper CVT, VW G 053 001	
Подходит для	BMW 8-Speed AT BMW GA8G45AW, BMW/Mini GA8F22AW, Citroën EAT8, PSA 16 350 560 80, VW 8-Speed AT VW 09S (AQ300-8F), Volvo 8-Speed AT AWF8G45, Volvo 8-Speed AT AWF8G55	
Плотность при 20°C	819,3	EN ISO 12185
Цвет	Красный	визуальный
Вязкость при 100°C	3.3 mm²/s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	12 mm²/s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	151	DIN ISO 2909
Вязкость по Брукфильду при -40°C	1090 mPa*s	ASTM D2983
Вязкость по Брукфильду при -50°C	5800 mPa*s	ASTM D2983
Вязкость по Брукфильду при -55°C	7000 mPa*s	ASTM D2983
Температура застывания	-78 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	164 °C	DIN EN ISO 2592
Тест на четырех шариковой машине трения (износ)	0.6 mm	DIN 51350-3
Образование пены I при 24°C	10/0 ml/ml	ASTM D892
Образование пены II при 93.5°C	0/0 ml/ml	ASTM D892
Образование пены III от 24°C до 93.5°C	10/0 ml/ml	ASTM D892
Склонность к пенообразованию (Seq. I, II, III)	-	DIN EN 60243-1 (20°C)
Тест на медную полосу при 150°C	1a	ASTM D130
Рекомендации	ATF AW-2, BMW 83222413477 (8-Speed AT BMW GA8G45AW), BMW ATF 7, BMW/Mini GA8F22AW, Citroën EAT8, Mini Cooper CVT, PSA 16 350 560 80 (8-Speed AT PSA AMN8/ATN8/AXN8), VOLVO 31492172 (8-Speed AT AWF8G45), VOLVO 31492173 (8-Speed AT AWF8G55), VW G 053 001 A2 (8-Speed AT VW 09S (AQ300-8F)	

Аналоги OEM

BMW

83222413477

Ford

196124

Jaguar

J9C20481, J9C20482, J9C20483

Land Rover

LR132270, LR132272, LR132275

Peugeot

1635056080, 1635050280

Toyota

SU001A7773

Volkswagen Group

G053001, G053001A2, G060540A2

Volvo

31492172, 31492173, 31492174, 32324299