

# **RAVENOL ATF THS Truck HD Synthetic**

Синтетическое



## **20 литров**

Артикул:

**1211151-020**

Артикул:

1211151-020-01-999

Штрих-код:

4014835881396



## **20 литров, esobox**

Артикул:

**1211151-B20**

Артикул:

1211151-B20-01-888

Штрих-код:

4014835881495



## **60 литров**

Артикул:

**1211151-060**

Артикул:

1211151-060-01-999

Штрих-код:

4014835881419



## **208 литров**

Артикул:

**1211151-208**

Артикул:

1211151-208-01-999

Штрих-код:

4014835881433

## Характеристики

| Наименование                | Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Аудит           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Одобрено производителем     | Allison TES-668                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| Соответствует требованиям   | Allison TES-295, Allison TES-389, Allison TES-468, Caterpillar TO-2, DTFR 13C190 (MB 236.92), MAN 339 Type V1, MAN 339 Type V2, MAN 339 Type Z1, MAN 339 Type Z2, MAN 339 Type Z3, MAN 339 Z12, MB 236.7, MB 236.9, MB 236.92, Voith H55.63353x (G607), Voith H55.63363x (G1363), ZF TE-ML 03M, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 05L, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 14B, ZF TE-ML 14C, ZF TE-ML 16M, ZF TE-ML 16S, ZF TE-ML 20C, ZF TE-ML 21L, ZF TE-ML 25C                                                   |                 |
| Соответствует спецификациям | GM Dexron® II D, GM Dexron® III G, GM Dexron® III H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| Плотность при 20°C          | 843 g/cm³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EN ISO 12185    |
| Цвет                        | Красный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | визуальный      |
| Вязкость при 100°C          | 7 mm²/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C           | 34.5 mm²/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DIN 51562-1     |
| Вязкость при -40°C          | 10.3 mPa*s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ASTM D2983      |
| Индекс вязкости VI          | 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DIN ISO 2909    |
| Температура застывания      | -45 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения   | 228 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DIN EN ISO 2592 |
| Содержание фосфора          | 2,1 mg/kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ASTM D5800      |
| JASO                        | M315 Type 1A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| Рекомендации                | Allison TES-295, Allison TES-389, Allison TES-468, Caterpillar TO-2, DTFR 13C190 (MB 236.92), Ford XT-2-QDX, Ford XT-5-QMC, JASO M315 Type 1A, MAN 339 V1, MAN 339 V2, MAN 339 Z1, MAN 339 Z12, MAN 339 Z2, MAN 339 Z3, MB 236.7, MB 236.9, MB 236.92, VOLVO 97340, VOLVO 97341, Voith H55.63353x (G607), Voith H55.63363x (G1363), ZF TE-ML 03M, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 05L, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 14B, ZF TE-ML 14C, ZF TE-ML 16M, ZF TE-ML 16S, ZF TE-ML 20C, ZF TE-ML 21L, ZF TE-ML 25C |                 |