

RAVENOL Getriebeoel EPX 90 GL-5

Вязкость: 90**Минеральное****1 литр**

Артикул:

1223202-001

Артикул:

1223202-001-01-999

Штрих-код:

4014835738010

**4 литра**

Артикул:

1223202-004**10 литров**

Артикул:

1223202-010

Артикул:

1223202-010-01-999

Штрих-код:

4014835640641

**20 литров**

Артикул:

1223202-020

Артикул:

1223202-020-01-999

Штрих-код:

4014835738027

**20 литров, esobox**

Артикул:

1223202-B20**60 литров**

Артикул:

1223202-060**208 литров**

Артикул:

1223202-208

Артикул:

1223202-208-01-999

Штрих-код:

4014835738089

**1 000 литров**

Артикул:

1223202-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	GL-5	
Соответствует требованиям	DTFR 12B100 (MB 235.0), Ford SQ-M2C 9002-AA, MAN 342 Type M1, MB 235.0, MIL-L-2105 D, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A	
Плотность при 20°C	882 g/cm³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	14.3 mm²/s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	130.3 mm²/s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	108	DIN ISO 2909
Вязкость по Брукфильду при -26°C	60.100 mPa*s	ASTM D2983
Температура застывания	-33 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	222 °C	DIN EN ISO 2592
Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч	1b	ASTM D130
Рекомендации	DTFR 12B100 (MB 235.0), Ford SQM-2C-9002 AA, MAN 342 M1, MB 235.0, MIL-L-2105 D, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A	

Аналоги OEM

Chrysler
05136033AB

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1223202-001-01-999	
	1223202-001-06-999	
1 литр	1223202-001-01-000	4014835640610
	1223202-001-06-999	2200000039590
		4014835826359
4 литра	1223202-004-01-999	

Фасовка	Артикул	Штрих-код
10 литров	1223202-010-01-999	
20 литров, есовох	1223202-B20-01-888	
60 литров	1223202-060-01-999	