

# RAVENOL Getriebeoel UTTO

Минеральное



## 5 литров

Артикул:  
**1310700-005**



## 10 литров

Артикул:  
**1310700-010**  
Артикул:  
1310700-010-01-999  
Штрих-код:  
4014835740648



## 20 литров

Артикул:  
**1310700-020**  
Артикул:  
1310700-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835740624



## 20 литров, есобох

Артикул:  
**1310700-B20**



## 60 литров

Артикул:  
**1310700-060**  
Артикул:  
1310700-060-01-999  
Штрих-код:  
4014835740662



## 60 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1310700-D60**



## 208 литров

Артикул:  
**1310700-208**  
Артикул:  
1310700-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835740686



## 1 000 литров

Артикул:  
**1310700-700**

## Характеристики

| Наименование              | Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Аудит           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                       | GL-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| Одобрено производителем   | ZF TE-ML 03E, ZF TE-ML 05F, ZF TE-ML 17E, ZF TE-ML 21F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| Соответствует требованиям | Allison C-4, CNH MAT 3505, CNH MAT 3506, CNH MAT 3525, CNH MS 1210, Case IH MS 1206, Case IH MS 1207, Caterpillar TO-2, DIN 51524-3, Deutz-Allis AC Power Fluid 821 XL, FNHA 2-C-201.00, Ford ESN-M2C 134-D, Ford ESN-M2C 86-B, Ford ESN-M2C 86-C, John Deere J20 C, John Deere J21 A, Massey Ferguson CMS M1135, Massey Ferguson CMS M1141, Massey Ferguson CMS M1143, Massey Ferguson CMS M1145, New Holland 410B, Renault 180596, SDFG OT-1891A, Volvo WB 101, White Farm (AGCO) Q-1802, White Farm (AGCO) Q-182616, ZF TE-ML 06K                      |                 |
| Плотность при 20°C        | 856 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EN ISO 12185    |
| Цвет                      | Желто-коричневый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | визуальный      |
| Вязкость при 100°C        | 9.7 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C         | 57.6 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI        | 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DIN ISO 2909    |
| Температура застывания    | -33 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения | 230 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DIN EN ISO 2592 |
| Щелочное число            | 9.7 mgKOH/g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ASTM D2896      |
| Испаряемость NOACK        | 10.1 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ASTM D5800      |
| Рекомендации              | Allison C4, CNH MAT 3505, CNH MAT 3506, CNH MAT 3525, CNH MS 1210, Case IH-MS 1206, Case IH-MS 1207, Caterpillar TO-2, Deutz-Allis AC Power Fluid 821 XL, FNHA-2-C201.00, Ford ESN-M2C 134 D, Ford ESN-M2C 86 B, Ford ESN-M2C 86 C, HVLP (DIN 51524-3), John Deere J20C, John Deere J21A, Massey Ferguson CMS M1135, Massey Ferguson CMS M1141, Massey Ferguson CMS M1143, Massey Ferguson CMS M1145, NH 410B, Renault 180596, SDFG OT-1891A, VOLVO B6M WB 101 (BM Valmet AWB Achsen), White Farm (AGCO) Q-1802, White Farm (AGCO) Q-182616, ZF TE-ML 06K |                 |

## Аналоги OEM

**Alpine**

0100805, 0100804, 0100803

**Honda**

0820899903HE

**Volvo**

11998770, VOE11998770, 11706212, VOE11706212

**ZF**

0671090536, 0681200751, 0671090535, 0671090537, 0769126671, 0681200752

**Фасовки снятые с производства**

| Фасовка    | Артикул            | Штрих-код                      |
|------------|--------------------|--------------------------------|
| 10 литров  | 1310700-010-01-999 |                                |
| 20 литров  | 1310700-020-01-000 | 4014835643925                  |
| 60 литров  | 1310700-060-01-000 | 4014835643963                  |
| 208 литров | 1310700-208-01-000 | 4014835643987<br>2200000046659 |