

# RAVENOL Super EP-Langzeitfett

Минеральное



**1 кг**

Артикул:  
**1340104-001**  
Артикул:  
1340104-001-03-000  
Штрих-код:  
4014835200418



**5 кг**

Артикул:  
**1340104-005**  
Артикул:  
1340104-005-03-000  
Штрих-код:  
4014835200456



**10 кг**

Артикул:  
**1340104-010**  
Артикул:  
1340104-010-03-000  
Штрих-код:  
4014835200463



**15 кг**

Артикул:  
**1340104-015**  
Артикул:  
1340104-015-03-000  
Штрих-код:  
4014835200432



**25 кг**

Артикул:  
**1340104-025**  
Артикул:  
1340104-025-03-000  
Штрих-код:  
4014835200425



**100 г**

Артикул:  
**1340104-100**  
Артикул:  
1340104-100-04-999  
Штрих-код:  
4014835844513



**180 кг**

Артикул:  
**1340104-180**  
Артикул:  
1340104-180-03-000  
Штрих-код:  
4014835200708



**200 г**

Артикул:  
**1340104-200**



## **400 г**

Артикул:

**1340104-400**

Артикул:

1340104-400-04-999

Штрих-код:

4014835768345

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Одобрено производителем	LOVAT LOV-204	
Соответствует спецификациям	DIN 51502 KP2K-30, ISO I6743-9: ISO-L-XCCFB2	
Цвет	Коричневый	визуальный
Загуститель	Литиевое мыло	DIN 51757
NLGI-Class	2	DIN 51818
Классификация продуктов	KP2K-30	DIN 51502
Рабочая температура	0 °C	DIN 51825
Рабочая температура (кратковременно)	130 °C	DIN 51757
Пенетрация, 60 циклов	265-295	ISO 2137
Тест защиты от коррозии, камера влажности	1	DIN 51802
Температура каплепадения	180 °C	DIN ISO 2176
Тест на коррозию меди, при 120°C/24 ч	1	DIN 51811
Водонепроницаемость (3 часа/90°C)	1-90 °C	DIN 51807-1
VKA Нагрузка сваривания	2400 - 2600 N	DIN 51350-4
Вязкость, кинематическая, при 40°C	130 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1

## Аналоги OEM

### Alpine

0101025, 0101021, 0101022, 0101023, 0101024, 0101026

### Toyota

PZ4550C0D090, 0888700101, 0888700401, 0888783010

### Volvo

1161748

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
---------	---------	-----------

10 кг	1340104-010-03-111	2200000013989
180 кг	1340104-180-03-000	
180 кг	1340104-180-03-111	2200000009166 2200000045041
400 г	1340104-400-04-000	4014835200449 2200000032300