

RAVENOL ETC Premix -40C Protect C12evo



1,5 литра

Артикул:
1410166-150
Артикул:
1410166-150-01-999
Штрих-код:
4014835882614



5 литров

Артикул:
1410166-005
Артикул:
1410166-005-01-999
Штрих-код:
4014835882546



20 литров

Артикул:
1410166-020
Артикул:
1410166-020-01-999
Штрих-код:
4014835882577



20 литров, esobox

Артикул:
1410166-B20
Артикул:
1410166-B20-01-888
Штрих-код:
4014835882676



60 литров

Артикул:
1410166-060
Артикул:
1410166-060-01-999
Штрих-код:
4014835882591



208 литров

Артикул:
1410166-208
Артикул:
1410166-208-01-999
Штрих-код:
4014835882645



1 000 литров

Артикул:
1410166-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
ASTM	D3306, D4985, D6210	
Соответствует требованиям	BMW LC-87, BS 6580:2010 (GB), CUNA NC 956-16 (Italien), Cummins CES 14603, DTFR 29D100 (MB 326.0), Deutz DQC CC-14, Fiat 9.55523, Ford ESD-M97B49-A, IVECO 18-1830, JIS K 2234 (Japan), Liebherr LH-01-COL3A, MAN 324 Type NF, MAN 324 Type Si-OAT, MB 326.0, MB 326.6, MTU MTL 5048, O Norm V 5123, SAE J 1034, Scania TB 1451, VW L 774-L (entspricht G12evo), Volvo TR 1286083, Volvo TR-31854114-002, Volvo VCS-2	
Плотность при 20°C	1078 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Розовый	визуальный
Щелочное число	4 mgKOH/g	ASTM D1121
Температура кипения	111.1 °C	ASTM D1120
Температура воспламенения	110 °C	DIN 51758
Показатель pH (50% антифриза/50% воды)	>8	ASTM D1287
pH при 20°C	>8	ASTM D1287
Температура замерзания	0 °C	ASTM D1177
Рекомендации	ASTM D3306, ASTM D4985, ASTM D6210, BMW LC-87, BS 6580:2010 (GB), CUNA NC 956-16 (Italien), Cummins CES 14603, DTFR 29D100 (MB 326.0), Deutz DQC CC-14, Fiat 9.55523, Ford ESD-M97B49-A, Ford MU7J 19544 CA, IVECO 18-1830, JIS K 2234 (Japan), Liebherr LH-01-COL3A, MAN 324 NF, MAN 324 Si-OAT, MB 326.0 (Premix), MB 326.6 (Premix), MTU MTL 5048, O Norm V 5123 (Österreich), SAE J1034, Scania TB 1451, VOLVO TR 1286083, VOLVO TR-31854114-002, VOLVO VCS-2, VW TL 774-L (entspricht G12evo)	