

Mator moyi RAVENOL RNV 5W-30

CleanSynto®

Yopishqoqlik: 5W-30

Sintetik



1 L

Mahsulot kodi:

1111114-001

Mahsulot kodi:

1111114-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835864733



4 L

Mahsulot kodi:

1111114-004

Mahsulot kodi:

1111114-004-01-999

Shtrix-kod:

4014835864764



5 L

Mahsulot kodi:

1111114-005

Mahsulot kodi:

1111114-005-01-999

Shtrix-kod:

4014835864795



10 L

Mahsulot kodi:

1111114-010

Mahsulot kodi:

1111114-010-01-999

Shtrix-kod:

4014835864825



20 L

Mahsulot kodi:

1111114-020



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1111114-B20

Mahsulot kodi:

1111114-B20-01-888

Shtrix-kod:

4014835864863



60 L

Mahsulot kodi:

1111114-060



208 L

Mahsulot kodi:

1111114-208



1 000 L

Mahsulot kodi:

1111114-700

RAVENOL RNV SAE 5W-30 sintetik, oson oqadigan mator moyi bo'lib, CleanSynto® texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan. Bu yengil benzinli va dizel dvigatellari uchun mo'ljallangan bo'lib, tarkibida innovatsion qo'shimchalar va maxsus tanlangan asosiy moy mavjud.

RAVENOL RNV SAE 5W-30 benzinli va dizel dvigatellari uchun mos keladi, jumladan, DPF bilan jihozlangan yoki usiz dvigatellar, shuningdek, katalizator tizimiga ega va EURO 6d-Temp sinfidagi zamonaviy dvigatellar uchun. SAE 5W-30 yopishqoqlik sinfi past haroratlarda ishonchli ishga tushirish va yuqori ish haroratlarida samarali moylashni ta'minlaydi. Ishqalanishni va eskirishni minimal darajaga tushiradi.

RAVENOL RNV SAE 5W-30 yoqilg'i tejamkorligini sezilarli darajada oshiradi va buning natijasida atrof-muhitga zararli moddalar chiqindisini kamaytiradi. Avtomobil ishlab chiqaruvchisi ko'rsatmalariga muvofiq almashtirish intervali uzaytirilgan.

RAVENOL RNV SAE 5W-30 DPF filtri bilan yoki usiz benzinli va dizel dvigatellari, jumladan, RENAULT va Dacia ishlab chiqaradigan EURO 6d-Temp sinfidagi zamonaviy dvigatellarga, shuningdek, ACEA C3 talablariga javob beruvchi dizel dvigatellariga mos keladi. Bundan tashqari, **RAVENOL RNV SAE 5W-30** turbokompressorga ega yoki egasiz barcha benzinli va dizel dvigatellarda universal mator moyi sifatida ishlatiladi, ammo RS / Alpine modellari bundan mustasno.

RAVENOL RNV SAE 5W-30 shuningdek, EURO 6d sinfidagi eng yangi dvigatellar uchun ham mos keladi. Renault RN17 spetsifikatsiyasi RN0700 va RN0710 spetsifikatsiyalarini almashtiradi. Moy almashtirish intervaliga avtomobil ishlab chiqaruvchisi ko'rsatmalariga muvofiq rioya qilish lozim.

RNV SAE 5W-30 quyidagi afzalliklarni ta'minlaydi:

- Low SAPS = sulfatli kul, fosfor va oltingugurtning past miqdori
- Maxsus qo'shimchalar kompleksi tufayli mukammal suyuqlik xususiyatlari
- G'oyat yuqori eskirishga bardoshlilik
- Mustahkamlik va uzoq xizmat muddati
- A'lo darajadagi yuvish xususiyatlari
- Yoqilg'i tejamkorligi

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
ACEA	C3	
Ishlab chiqaruvchi tomonidan ma'qullangan	MB-Approval 226.52, Renault RN17	
Zichlik 20°C da	845 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Sariq-jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	12 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	64 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	187	DIN ISO 2909
Yuqori haroratli viskozite (HTHS) 150°C da	3.7 mPa*s	ASTM D5481
Past haroratli viskozite (CCS) - 30°C da	5576 mPa*s	ASTM D5293
Past haroratda nasoslanish viskozitesi (MRV) -35°C da	22.370 mPa*s	ASTM D4684
Qotish harorati	-36 °C	DIN ISO 3016
NOACK bug'lanishi	7.6 %	ASTM D5800
Yong'in chiqish harorati	240 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	8.7 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfatli kul miqdori	0.76 %wt.	DIN 51575

OEM analoglari

Mercedes-Benz

A000989040813BBDW, A000989040817BBDW, A000989040811BBDW

Nissan

KLACN05301, KLACN05302, KLRJ005301, KLRJ005320

Renault

7711658105, 7711943681, 7711943679

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
5 L	1111114-005-01-999	

<i>Qadoqlash</i>	<i>Mahsulot kodi</i>	<i>Shtrix-kod</i>
60 L	1111114-060-01-999	
208 L	1111114-208-01-999	