

Mator moyi RAVENOL FEL 5W-30

CleanSynto®

Yopishqoqlik: 5W-30

Sintetik



1 L

Mahsulot kodi:

1111123-001

Mahsulot kodi:

1111123-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835723412



4 L

Mahsulot kodi:

1111123-004

Mahsulot kodi:

1111123-004-01-999

Shtrix-kod:

4014835723498



5 L

Mahsulot kodi:

1111123-005

Mahsulot kodi:

1111123-005-01-999

Shtrix-kod:

4014835723450



10 L

Mahsulot kodi:

1111123-010

Mahsulot kodi:

1111123-010-01-999

Shtrix-kod:

4014835723443



20 L

Mahsulot kodi:

1111123-020

Mahsulot kodi:

1111123-020-01-999

Shtrix-kod:

4014835723429



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1111123-B20

Mahsulot kodi:

1111123-B20-01-888

Shtrix-kod:

4014835773721



60 L

Mahsulot kodi:

1111123-060



60 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

1111123-D60

Mahsulot kodi:

1111123-D60-01-888

Shtrix-kod:

4014835723436



208 L

Mahsulot kodi:

1111123-208

Mahsulot kodi:

1111123-208-01-999

Shtrix-kod:

4014835723481



208 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

1111123-D28

Mahsulot kodi:

1111123-D28-01-888

Shtrix-kod:

4014835723405



1 000 L

Mahsulot kodi:

1111123-700

RAVENOL FEL 5W-30 – sintetik, oson oqar, o'rtacha kul miqdoriga ega (MID SAPS) motor moyi bo'lib, CleanSynto® texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan. Yengil benzinli va dizel dvigatellari, shuningdek, turbokompressor va to'g'ridan-to'g'ri yoqilg'i quyish tizimiga ega dvigatellar uchun mo'ljallangan. Ishqalanishni va eskirishni minimallashtiradi, yoqilg'i tejamkorligini oshiradi, natijada atmosferaga chiqariladigan zararli moddalarning emissiyasini kamaytiradi. Avtomobil ishlab chiqaruvchilari talablariga muvofiq, moy almashtirish oralig'ini uzaytiradi.

Kul miqdori kamaytirilgan qo'shimchalar majmuasini o'z ichiga oladi, zamonaviy benzinli va dizel dvigatellarda qo'llash uchun mos keladi. "Sovuq" ishga tushirishda yaxshi xususiyatlarga ega, moy sarfi past va ekologik ta'siri kamaytirilgan. DPF filtrlari va uch komponentli katalizatorlar TCW xizmat muddatini uzaytiradi. HTHS > 2,9 mPa.s. EURO 4, EURO 5 standartidagi dvigatellarda yoqilg'i tejamkorligini ta'minlaydi, oddiy yoki uzaytirilgan moy almashtirish oralig'ida (50 000 km yoki 2 yilgacha) ishlatilishi mumkin.

Maxsus retseptura tufayli yuqori yopishqoqlik indeksiga ega. "Sovuq" ishga tushirish bosqichida dvigatelning barcha muhim qismlarini tezkor moylashni ta'minlaydi.

Bu universal motor moyi bo'lib, benzinli va dizel dvigatellari uchun yoqilg'i tejamkorligini ta'minlaydi. DPF filtrlari xizmat muddatini uzaytiradi. Maxsus retsepturasi tufayli **RAVENOL FEL SAE 5W-30** yetakchi OEM talablarga javob beradi.

Qo'llanilishi **RAVENOL FEL 5W-30** quyidagilarni ta'minlaydi:

- O'rtacha va yuqori yuklama sharoitlarida yoqilg'i sarfini kamaytirish.
- Yuqori tezlikda ishlashda mukammal eskirishdan himoya va yuqori yopishqoqlik, dvigatelning uzoq xizmat qilish muddati.
- -35°C dan past haroratlarda ham mukammal "sovuq" ishga tushirish xususiyatlari.
- Yuqori ish haroratlarda mustahkam moylash qatlami.
- Pastroq bug'lanish tezligi tufayli moy sarfining kamligi.
- Yonish kamerasida, porshen halqalari va ventillarda cho'kindilarning hosil bo'lmasligi.
- Muhrlash materiallariga neytral ta'sir.
- Uzoq muddatli moy almashtirish oralig'i va ekologik jihatdan qulaylik.

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	CF, SN	
ACEA	C2	
JASO	DL-1	
Talablarga mos keladi	Fiat 9.55535-S1, IVECO 18-1811 CLASS SC1, PSA B71 2290	
Mos keladi	Honda i-CTDi, Honda i-DTEC, Mazda CiTD, Mazda MZ-CD, Mazda MZR-CD, Subaru Boxer Diesel, Suzuki	
Zichlik 20°C da	850 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Sariq-jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	10.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	61.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	166	DIN ISO 2909
Yuqori haroratli viskozite (HTHS) 150°C da	3.2 mPa*s	ASTM D5481
Past haroratli viskozite (CCS) - 30°C da	4765 mPa*s	ASTM D5293
Past haroratda nasoslanish viskozitesi (MRV) -35°C da	16.100 mPa*s	ASTM D4684
Qotish harorati	-42 °C	DIN ISO 3016
NOACK bug'lanishi	9 %	ASTM D5800
Yong'in chiqish harorati	240 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	7.7 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfatli kul miqdori	0.53 %wt.	DIN 51575
Tavsiyalar	Fiat 9.55535-S1, Honda i-CTDi, Honda i-DTEC, IVECO 18-1811 CLASSE SC1, Mazda MZ-CD, Mazda 183418, Mazda 183419, Mazda CiTD, Mazda MZR-CD, PSA B71 2290, Subaru Boxer Diesel, Suzuki, Toyota 08880-83388, Toyota 08880-83389	

OEM analoglari

Alpine

101381, 0101381, 0101382, 0101601, 101601, 101382, 0101389, 101389, 0101602, 101602, 0101383, 101383, 0101603, 101603, 0101384, 101384, 0101604, 101604, 0101385, 101385, 0101605, 101605

FEBI

173443, 173444, 173445

Ford

KAMJ2C912BA1, 2420538, KAMJ2C912KA1, 2526039, KAMJ2C912EA1, 2420558, 2420540, KAMJ2C912BC1, KAMJ2C912KC1, 2526041, KAMJ2C912EC1, 2420560, KAMJ2C912BD1, 2420542, KAMJ2C912KD1, 2526043, KAMJ2C912ED1, 2420562, KAMJ2C912BF1, 2420544, KAMJ2C912KF1, 2526045, KAMJ2C912EF1, 2420564

Hyundai Motor

0520000011, 0520000111, 0520000130, 0520000411, 0520000611, 0520000630, 0520000C11

Mazda

183419, 183418

Mitsubishi

MZ321002, MZ320927, MZ8967610, 8967610, MZ320759, MZ320928, 8967401, MZ320760, MZ320929, MZ320929S

Nissan

KLBD005304, KLB3005304, KLB3005302, KLBF105302, KLB3005320, KLBD005320, KLBF105320

SWAG

33101787

Suzuki

9900021E50017, 9900021E51B017, 9900021E50B017, 9900021E50047, 9900021E51B047, 9900021E50B047, 9900021E510P7, 9900021E500P7, 9900021E510D7, 9900021E500D7

Toyota

0888082533, 0888083050, 0888083388, 0888082720BC, 0888084079, 0888084078DE, 0888083713, 0888302005, 0888381015, 0888080839, 0888302805, 0888303105, 0888083051, 0888083389, 0888083873DE, 0888084080, 0888083714, 0888302003, 0888302803, 0888302807, 0888082720, 0888083853, 0888082720GO, 0888084076GO, 0888084076, 0888082720DE

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
1 L	1111123-001-01-100	4014835711518
	1111123-001-06-999	2200000022714
5 L	1111123-005-01-999	
20 L	1111123-020-01-999	
60 L	1111123-060-01-999	
208 L	1111123-208-01-999	