

Mator moyi RAVENOL SMP 5W-30

CleanSynto®

Yopishqoqlik: 5W-30

Sintetik



1 L

Mahsulot kodi:

1111126-001

Mahsulot kodi:

1111126-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835856981



4 L

Mahsulot kodi:

1111126-004

Mahsulot kodi:

1111126-004-01-999

Shtrix-kod:

4014835857018



5 L

Mahsulot kodi:

1111126-005

Mahsulot kodi:

1111126-005-01-999

Shtrix-kod:

4014835857049



10 L

Mahsulot kodi:

1111126-010

Mahsulot kodi:

1111126-010-01-999

Shtrix-kod:

4014835857070



20 L

Mahsulot kodi:

1111126-020

Mahsulot kodi:

1111126-020-01-999

Shtrix-kod:

4014835857117



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1111126-B20

Mahsulot kodi:

1111126-B20-01-888

Shtrix-kod:

4014835857094



60 L

Mahsulot kodi:

1111126-060

Mahsulot kodi:

1111126-060-01-999

Shtrix-kod:

4014835857155



60 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

1111126-D60

Mahsulot kodi:

1111126-D60-01-888

Shtrix-kod:

4014835857131



208 L

Mahsulot kodi:

1111126-208

Mahsulot kodi:

1111126-208-01-999

Shtrix-kod:

4014835857193



208 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

1111126-D28

Mahsulot kodi:

1111126-D28-01-888



1 000 L

Mahsulot kodi:

1111126-700

Mahsulot kodi:

1111126-700-01-999

RAVENOL SMP SAE 5W-30 – sintetik, oson oqadigan, oʻrtacha kul tarkibli (MID SAPS) motor moyi boʻlib, CleanSynto® texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan. Bu moy yengil avtomobillarning benzin va dizel dvigatellari uchun moʻljallangan boʻlib, turbokompressorli va bezturbinali, shuningdek, toʻgʻridan-toʻgʻri yoqilgʻi purkash tizimiga ega motorlar uchun ham mos keladi. Ishqalanishni kamaytiradi, dvigatelning eskirishini oldini oladi, yonilgʻi sarfini qisqartiradi hamda sovuq ob-havo sharoitida mukammal ishlash xususiyatlarini taʼminlaydi. Avtomobil ishlab chiqaruvchilarning talablariga muvofiq uzaytirilgan moy almashtirish oraliqlariga ega.

RAVENOL SMP SAE 5W-30 sintetik moylar va past kul tarkibli qoʻshimchalar kompleksi bilan ishlab chiqilgan boʻlib, zamonaviy yengil avtomobillarning dizel va benzin dvigatellari uchun moʻljallangan. Bu moy “sovuq” ishga tushirish sharoitida optimal xususiyatlarni taʼminlaydi, moy sarfini kamaytiradi va past kul tarkibli formulasi sababli atmosferaga chiqadigan zararli gazlarni qisqartiradi. DPF filtrlari va uch komponentli katalizatorlar TCWning xizmat muddatini uzaytiradi. EURO 4 va EURO 5 dvigatellarida ishlatilganda yoqilgʻi tejamkorligini oshiradi hamda oddiy yoki uzaytirilgan moy almashtirish oraliqlarida (50 000 km gacha yoki 2 yilgacha) foydalanish imkonini beradi.

RAVENOL SMP SAE 5W-30 maxsus formulasi tufayli yuqori yopishqoqlik indeksiga ega. “Sovuq ishga tushirish” bosqichida dvigatelning barcha muhim qismlarini darhol moy bilan taʼminlaydi.

Qoʻllash sohasi:

RAVENOL SMP SAE 5W-30 yoqilgʻi tejamkorligini taʼminlovchi universal motor moyi boʻlib, turbo va atmosferali benzin hamda dizel dvigatellari uchun moʻljallangan. Uzoq muddatli moy almashtirish intervaliga ega va chang filtrlarining xizmat muddatini uzaytiradi. Maxsus formulasi tufayli **RAVENOL SMP SAE 5W-30** yetakchi OEM talablari bilan mos keladi.

SMP SAE 5W-30 quyidagilarni taʼminlaydi:

- Qisman va toʻliq yuklanish sharoitida yoqilgʻini tejash
- MID SAPS = sulfatli kul, fosfor va oltingugurtning kamaytirilgan tarkibi
- Yuqori tezlik rejimida ham dvigatelning xizmat muddatini oshiradigan mukammal aşinaga qarshi himoya va yopishqoqlik indeksi
- Past haroratlarda ham sovuq ishga tushirishda aʼlo koʻrsatkichlar
- Yuqori ish haroratlarida mustahkam moy plyonkasi
- Past bugʻlanish yoʻqotishlari

- Yonish kamerasida, porshen halqalari va klapanlar zonasida cho'kma hosil bo'lmashligi
- Muhr materiallariga neytrallik
- Uzaytirilgan moy almashtirish oraliqlari, ekologik toza yondashuv

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	SN, SP	
ACEA	C3	
Ishlab chiqaruvchi tomonidan ma'qullangan	BMW Longlife-04, MB-Approval 229.51, Porsche C30, VW 504.00, VW 507.00	
Talablarga mos keladi	Chrysler MS-11106, Fiat 9.55535-S1, MB 229.31, Stellantis FPW9.55535/03, VW G 052 195	
Zichlik 20°C da	844 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	11.95 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	70.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	167	DIN ISO 2909
Yuqori haroratli viskozite (HTHS) 150°C da	3.63 mPa*s	ASTM D5481
Past haroratli viskozite (CCS) - 30°C da	5000 mPa*s	ASTM D5293
Past haroratda nasoslanish viskozitesi (MRV) -35°C da	19.200 mPa*s	ASTM D4684
Qotish harorati	-42 °C	DIN ISO 3016
NOACK bug'lanishi	9.8 %	ASTM D5800
Yong'in chiqish harorati	233 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	8.4 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfatli kul miqdori	0.7 %wt.	DIN 51575
Tavsiyalar	BMW 83210398507, BMW/Mini 83 21 0 398 508, Chrysler MS-11106, Fiat 9.55535-S1, MB (A 000 989 89 01 10), MB 229.31, Stellantis FPW9.55535/03, VW/Audi G 052 195 M2, VW/Audi G 052 195 M4, VW/Audi G 052 195 M6	

OEM analoglari

Alpine

100271, 0100271, 100279, 0100279, 100273, 0100273, 0100272, 100272, 0100275, 100275, 0100274, 100274

BMW

83212465851

FEBI

32945, 32946, 32947, 39337, 32948

Mercedes-Benz

A0009899301, A000989780110, A000989890110

SWAG

15932945, 15932946, 15932947, 99939337, 15932948

To'xtatilgan qadoqlash

<i>Qadoqlash</i>	<i>Mahsulot kodi</i>	<i>Shtrix-kod</i>
20 L	1111126-020-01-888	