

Mator moyi RAVENOL VMO 5W-40

CleanSynto®

Yopishqoqlik: 5W-40

Sintetik



1 L

Mahsulot kodi:

1111133-001

Mahsulot kodi:

1111133-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835723818



4 L

Mahsulot kodi:

1111133-004

Mahsulot kodi:

1111133-004-01-999

Shtrix-kod:

4014835723894



5 L

Mahsulot kodi:

1111133-005

Mahsulot kodi:

1111133-005-01-999

Shtrix-kod:

4014835723856



10 L

Mahsulot kodi:

1111133-010

Mahsulot kodi:

1111133-010-01-999

Shtrix-kod:

4014835723849



20 L

Mahsulot kodi:

1111133-020

Mahsulot kodi:

1111133-020-01-999

Shtrix-kod:

4014835723825



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1111133-B20

Mahsulot kodi:

1111133-B20-01-888

Shtrix-kod:

4014835774223



60 L

Mahsulot kodi:

1111133-060

Mahsulot kodi:

1111133-060-01-999

Shtrix-kod:

4014835723863



60 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

1111133-D60

Mahsulot kodi:

1111133-D60-01-888

Shtrix-kod:

4014835723832



208 L

Mahsulot kodi:

1111133-208

Mahsulot kodi:

1111133-208-01-999

Shtrix-kod:

4014835723887



208 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

1111133-D28

Mahsulot kodi:

1111133-D28-01-888

Shtrix-kod:

4014835723801



1 000 L

Mahsulot kodi:

1111133-700

Mahsulot kodi:

1111133-700-01-999

RAVENOL VMO 5W-40 – sintetik, yengil oqadigan, o'rtacha kul tarkibli (MID SAPS) motor moyi bo'lib, CleanSynto® texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan. U turbokompressorga ega yoki ega bo'lmagan va to'g'ridan-to'g'ri yoqilg'i purkash tizimli yengil avtomobillarning benzin va dizel dvigatellari uchun mo'ljallangan. Ishqalanishni, eskirishni minimallashtiradi, yoqilg'i tejamkorligini ta'minlaydi va sovuq ishga tushirishda a'lo darajadagi xususiyatlarga ega. Ishlab chiqaruvchi talablariga muvofiq uzaytirilgan moy almashtirish oraliqlari mavjud.

Maxsus tanlangan, yuqori yopishqoqlik indeksiga ega bazaviy moy asosida ishlab chiqilgan. "Sovuq" ishga tushirishda mukammal moylash xususiyatlarini ta'minlaydi. Yoqilg'ining tejalishi natijasida atmosferaga zararli chiqindilar chiqishini kamaytiradi. Minimal eskirishni ta'minlaydi, bu esa dvigatelning ishlash muddatini oshiradi.

DPF zarrachalar filtri va TCW uch komponentli katalizatorining xizmat muddatini uzaytiradi. EURO IV va EURO V chiqindi gaz emissiya talablariga javob beradi.

VMO SAE 5W-40 quyidagilarni ta'minlaydi:

- Qisman va to'liq yuklama sharoitida yoqilg'ini tejash
- Yuqori tezlikda harakatlanishda mukammal eskirishdan himoya va yuqori yopishqoqlik ko'rsatkichi, dvigatelning uzoq xizmat muddati
- -30°C dan past haroratlarda ham ajoyib sovuq ishga tushirish ko'rsatkichlari
- Barcha haroratlarda klapanlarning funksionalligini ta'minlash
- Juda yuqori haroratlarda xavfsiz moylash qatlami
- Past bug'lanish tezligi tufayli kam moy sarfi
- Porshen halqalari va klapanlar joylashgan yonish kamerasida cho'kindi hosil bo'lishining oldini olish
- Muhrlash materiallariga neytral ta'sir
- Moy almashtirish oraliqlarining uzaytirilishi va tabiiy resurslarni himoya qilish
- MidSAPS (Mid SAPS) = sulfatli kul, oltingugurt va fosforning kamaytirilgan miqdori
- Yuqori ish haroratlarida mustahkam moylash plyonkasi

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	CF, SN	
ACEA	C3	
Ishlab chiqaruvchi tomonidan ma'qullangan	BMW Longlife-04, GM dexos2®, MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51, VW 505.00, VW 505.01	
Talablarga mos keladi	Chrysler MS-11106, Fiat 9.55535-GH2, Fiat 9.55535-S2, Ford WSS-M2C 917-A, Porsche A40, VW 502.00	
Zichlik 20°C da	848 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Sariq-jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	13.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	80 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	170	DIN ISO 2909
Yuqori haroratli viskozite (HTHS) 150°C da	4 mPa*s	ASTM D5481
Past haroratli viskozite (CCS) - 30°C da	6375 mPa*s	ASTM D5293
Past haroratda nasoslanish viskozitesi (MRV) -35°C da	27.000 mPa*s	ASTM D4684
Qotish harorati	-45 °C	DIN ISO 3016
NOACK bug'lanishi	8.8 %	ASTM D5800
Yong'in chiqish harorati	242 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	8.7 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfatli kul miqdori	0.77 %wt.	DIN 51575
Tavsiyalar	Chrysler MS-11106, Fiat 9.55535-GH2, Fiat 9.55535-S2, Ford WSS-M2C917-A, Porsche A40, VW 502 00	

OEM analoglari

Alpine

100169, 0100169, 100179, 0100179, 100161, 0100161, 100171, 0100171, 100162, 0100162, 100172, 0100172, 100164, 0100164, 0100174, 100174, 100165, 0100165, 0100175, 100175, 100163, 0100163, 0100173, 100173

BMW

81229407002, 81229407029, 81229407002, 81229407029, 81229407002, 81229407029, 81229407002, 81229407029

DAF

09259XX

Ford

1130308, 1130302, 151FF7, 2420876, KAMJ5W40GA1, 151FF8, KAMJ5W40GC1, 2420878, KAMJ5W40GF1, 2420882, KAMJ5W40GD1, 2420880

General Motors

88901965, 19280522, 19350796, 1942064, 88900106, 93165506, 19280523, 19350797, 19375068, 89062649, 19280525, 19350799, 19375070, 93165507, 1942065, 19280524, 19350798, 19375069

Hyundai XTeer

1041223, 1041013, 1011223, 1011001, 1051223, 1061223, 1061013, 1200117

Volkswagen Group

GCN052167Z4, GCN000600D4, G052167A4, GVWR52502M2, G052505M2, GS55505M2EUR, GS55505M2, GR52505M2, G052505, G052167M2, GV52167M2, G052167A2, GR52167M2, GVWR52167M2, G052167, GC55167F2, GC52167F2, GC60167F2, GC65167F2, GC52107F2, G052167S0, GCN052167Z2, GCN000600D2, GR52505M4, G052505M4, GS55505M4EUR, GS55505M4, G052167M4, GR52167M4, GS55505M6, GS55505M6EUR, G052505M6, GR52505M6, GR52167M6, G052167M6, G052167A6, GC55167F6, GC52167F6, GC60167F6, GC65167F6, GC52107F6, GS55505M9EUR, GR52505M9, G052505M9, G052167M9, GC55167F9, GC52167F9, GC60167F9, GC65167F9, GC52107F9, GR52167M9, G052167M3

Volvo

23211287, 23211288, 21363430, 23211290

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
1 L	1111133-001-01-000	4014835711013
	1111133-001-01-993	4014835848139
	1111133-001-06-999	2200000032041
	1111133-001-01-100	
4 L	1111133-004-01-993	4014835848160
5 L	1111133-005-01-000	4014835711051
	1111133-005-01-100	2200000040268
		2200000040343
20 L, ecobox	1111133-B20-01-888	
60 L	1111133-060-01-888	
	1111133-060-01-999	
208 L	1111133-208-01-888	
	1111133-208-01-999	