

Mator moyi RAVENOL LLO 10W-40

CleanSynto®

Yopishqoqlik: 10W-40

Yarim sintetik



60 L

Mahsulot kodi:

1112112-060

Mahsulot kodi:

1112112-060-01-999

Shtrix-kod:

4014835724365



208 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

1112112-D28

Mahsulot kodi:

1112112-D28-01-888

Shtrix-kod:

4014835724303



208 L

Mahsulot kodi:

1112112-208

Mahsulot kodi:

1112112-208-01-999

Shtrix-kod:

4014835724389



60 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

1112112-D60

Mahsulot kodi:

1112112-D60-01-888

Shtrix-kod:

4014835724334



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1112112-B20

Mahsulot kodi:

1112112-B20-01-888

Shtrix-kod:

4014835774728



1 L

Mahsulot kodi:

1112112-001

Mahsulot kodi:

1112112-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835724310



20 L

Mahsulot kodi:

1112112-020

Mahsulot kodi:

1112112-020-01-999

Shtrix-kod:

4014835724327



10 L

Mahsulot kodi:

1112112-010

Mahsulot kodi:

1112112-010-01-999

Shtrix-kod:

4014835724341



5 L

Mahsulot kodi:

1112112-005

Mahsulot kodi:

1112112-005-01-999

Shtrix-kod:

4014835724358



4 L

Mahsulot kodi:

1112112-004

Mahsulot kodi:

1112112-004-01-999

Shtrix-kod:

4014835724396



1 000 L

Mahsulot kodi:

1112112-700

Mahsulot kodi:

1112112-700-01-999

RAVENOL LLO 10W-40 – yarim sintetik, oson oqadigan motor moyi bo'lib, CleanSynto® texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan. U benzinli va dizel dvigatellar uchun mo'ljallangan bo'lib, turbokompressorli yoki bevosita yoqilg'i purkash tizimiga ega bo'lgan dvigatellarga mos keladi.

Ishqalanishni, eskirishni va yonilg'i sarfini kamaytiradi, sovuqda ishga tushirishning a'lo darajadagi xususiyatlarini ta'minlaydi. Avtomobil ishlab chiqaruvchilari talablariga muvofiq, almashtirish oralig'i uzoq muddatli.

Benzinli va dizel dvigatelli yengil avtomobillar uchun to'liq mavsumiy motor moyidir. Loy hosil bo'lishining oldini oladi. Dvigatelning tozaligini saqlaydi va katalizatorlarning uzluksiz ishlashini ta'minlaydi.

RAVENOL LLO 10W-40 quyidagilarni ta'minlaydi:

- A'lo darajadagi eskirishdan himoya
- Yuqori suyuqlik xususiyatlari hisobiga yonilg'i tejamkorligi
- A'lo darajadagi yuvish va dispersiya xususiyatlari
- Loy va cho'kindi hosil bo'lishining kamayishi
- Oksidlanishga yuqori chidamlilik sababli uzoq xizmat muddati
- Sovuq ob-havoda ishga tushirishning mukammal xususiyatlari
- A'lo darajadagi yopishqoqlik-harorat xususiyatlari
- Kamyob pufak hosil bo'lishi
- Katalizatorlarning tozaligini saqlash

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	CF, SN	
ACEA	A3, B4	
Ishlab chiqaruvchi tomonidan ma'qullangan	VW 501.01, VW 505.00	
Talablarga mos keladi	BMW Special Oil, MB 229.1, Renault RN 0700, VW 500.00	
Zichlik 20°C da	854 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Sariq-jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	15 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	96.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	164	DIN ISO 2909
Yuqori haroratli viskozite (HTHS) 150°C da	4.26 mPa*s	ASTM D5481
Past haroratli viskozite (CCC) - 25°C da	4300 mPa*s	ASTM D5293
Past haroratda nasoslanish viskozitesi (MRV) -30°C da	19.200 mPa*s	ASTM D4684
Qotish harorati	-39 °C	DIN ISO 3016
NOACK bug'lanishi	10.5 %	ASTM D5800
Yong'in chiqish harorati	226 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	10.8 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfatli kul miqdori	1.23 %wt.	DIN 51575
Tavsiyalar	BMW Special Oil, MB 229.1, Renault RN0700, VW 500 00	

OEM analoglari

Datsun

KE90099942DAT

SsangYong

0000000399, 0000000390

YA3

000101001104001, 000101004104001, 000000473400700, 473400700

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
60 L	1112112-060-01-100	4014835630666
		2200000030702
		2200000035004
208 L	1112112-208-01-100	4014835630673
		2200000024015
60 L, bosilgan barrel	1112112-D60-01-88	
1 L	1112112-001-01-100	4014835630611
	1112112-001-06-100	4014835630680
	1112112-001-06-999	2200000030382
20 L	1112112-020-01-100	4014835630628
	1112112-020-01-888	2200000034342
		2200000036865
10 L	1112112-010-01-100	4014835630642
		2200000030160
5 L	1112112-005-01-100	4014835630659
		2200000032942
		2200000036001
1 000 L	1112112-001-06-100	2200000021779
		4014835630680