

Mator moyi RAVENOL Formel Standard 10W-30

Yopishqoqlik: 10W-30**Mineral****60 L**

Mahsulot kodi:

1113110-060

Mahsulot kodi:

1113110-060-01-999

Shtrix-kod:

4014835724662

**208 L, bosilgan barrel**

Mahsulot kodi:

1113110-D28**208 L**

Mahsulot kodi:

1113110-208

Mahsulot kodi:

1113110-208-01-999

Shtrix-kod:

4014835724686

**60 L, bosilgan barrel**

Mahsulot kodi:

1113110-D60**1 L**

Mahsulot kodi:

1113110-001

Mahsulot kodi:

1113110-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835724617

**20 L, ecobox**

Mahsulot kodi:

1113110-B20**20 L**

Mahsulot kodi:

1113110-020

Mahsulot kodi:

1113110-020-01-999

Shtrix-kod:

4014835724624

**10 L**

Mahsulot kodi:

1113110-010



5 L

Mahsulot kodi:
1113110-005
Mahsulot kodi:
1113110-005-01-999
Shtrix-kod:
4014835724655



4 L

Mahsulot kodi:
1113110-004



1 000 L

Mahsulot kodi:
1113110-700
Mahsulot kodi:
1113110-700-01-999
Shtrix-kod:
4014835724679

RAVENOL Formel Standard SAE 10W-30 – mineral motor moyi, benzin va dizel yengil avtomobillari uchun, turbinali va turbinasiz motorlar hamda tijorat transporti uchun ishlab chiqarilgan.

Yilanish va eskirishni minimal darajaga tushiradi. Viskozlik xususiyatlari yil davomida foydalanishga imkon beradi. Agar avtomobil ishlab chiqaruvchisi boshqacha ko'rsatma bermagan bo'lsa, almashtirish oralig'i uzaytirilgan.

Formel Standard SAE 10W-30 qo'llanilishi quyidagilarni ta'minlaydi:

- Korroziyadan a'lo darajada himoya
- Kesish kuchlanishiga yaxshi chidamlilik
- Oksidlanishga yuqori chidamlilik
- A'lo viskoz-temperatura xususiyatlari
- Zo'r yuvish va dispersiyalash xususiyatlari
- Yarim quruq moylash sharoitida yuqori mustahkamlik zaxirasi
- Muhrlash materiallariga nisbatan neytral ta'sir
- Yaxshi ishga tushirish xususiyatlari
- Silindrlar, porshenlar, klapanlar, ateşleme shamchalari va turbokompressorlar ustida yopishqoqlik, kokslanish va loy hosil bo'lishining oldini olish
- Katalizatorlar bilan maksimal moslik

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	CD, SF	
ACEA	A2, B2	
Talablarga mos keladi	CCMC G4, MB 227.1, MIL-L-2104 D, MIL-L-46152 B	
Zichlik 20°C da	859 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	12.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	84.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	142	DIN ISO 2909
Past haroratli viskozite (CCS) - 35°C da	6000 mPa*s	ASTM D5293
Past haroratda nasoslanish viskozitesi (MRV) -40°C da	21.400 mPa*s	ASTM D4684
Qotish harorati	-36 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	244 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	7.2 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfatli kul miqdori	0.9 %wt.	DIN 51575
Tavsiyalar	CCMC G4, MB 227.1, MIL-L-2104 D, MIL-L-46152 B	

OEM analoglari

Ford

14A4D3, 1103055, XS4J10W30A1A, 5022524, A89SX19M544AA, 5019256, A87SX19M544B, 2161AE, 1010313, A95SX19M544ACA, 5019272, A87SX19M544A, 1359080, A87SX19M544AAA, 5022528, A89SX19M544EA, 1103057, XS4J10W30A1L, 5022530, A89SX19M544GA, 5019273, 1359064, A87SX19M544ABA, 145C85

Toyota

0888300115, 0888300116

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
60 L	1113110-060-01-100	4014835100558 2200000030672 2200000035202

<i>Qadoqlash</i>	<i>Mahsulot kodi</i>	<i>Shtrix-kod</i>
208 L	1113110-208-01-100	4014835631689 2200000036360
1 L	1113110-001-01-100	4014835370203
	1113110-001-06-100	4014835100572
	1113110-001-06-999	2200000038449
20 L	1113110-020-01-100	4014835100541
10 L	1113110-010-01-999	
5 L	1113110-005-01-100	4014835370210
		2200000024862
		2200000028860
4 L	1113110-004-01-999	
1 000 L	1113110-001-06-100	2200000033024
		4014835100572