

Mator moyi RAVENOL Formel Super 15W-40 SF-CD

Yopishqoqlik: 15W-40

Mineral



1 L

Mahsulot kodi:

1113115-001

Mahsulot kodi:

1113115-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835724716



208 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

1113115-D28



208 L

Mahsulot kodi:

1113115-208

Mahsulot kodi:

1113115-208-01-999

Shtrix-kod:

4014835724785



60 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

1113115-D60



60 L

Mahsulot kodi:

1113115-060

Mahsulot kodi:

1113115-060-01-999

Shtrix-kod:

4014835724761



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1113115-B20

Mahsulot kodi:

1113115-B20-01-888

Shtrix-kod:

4014835775022



20 L

Mahsulot kodi:

1113115-020

Mahsulot kodi:

1113115-020-01-999

Shtrix-kod:

4014835724723



10 L

Mahsulot kodi:

1113115-010

Mahsulot kodi:

1113115-010-01-999

Shtrix-kod:

4014835724747



5 L

Mahsulot kodi:

1113115-005

Mahsulot kodi:

1113115-005-01-999

Shtrix-kod:

4014835724754



4 L

Mahsulot kodi:

1113115-004



1 000 L

Mahsulot kodi:

1113115-700

RAVENOL Formel Super SAE 15W-40 – mineral motor moyi, benzin va dizel yengil avtomobillari uchun, turbinali va turbinasiz motorlar hamda tijorat transporti uchun ishlab chiqarilgan.

Yilanish va eskirishni minimal darajaga tushiradi. Viskozlik xususiyatlari yil davomida foydalanishga imkon beradi. Agar avtomobil ishlab chiqaruvchisi boshqacha ko'rsatma bermagan bo'lsa, almashtirish oralig'i uzaytirilgan.

Formel Super SAE 15W-40 qo'llanilishi quyidagilarni ta'minlaydi:

- Korroziyadan a'lo darajada himoya
- Kesish kuchlanishiga yaxshi chidamlilik
- Oksidlanishga yuqori chidamlilik
- A'lo viskoz-temperatura xususiyatlari
- Gidravlik tolqatorlarning to'g'ri ishlashi (gidravlik klapan sozlanishi)
- Zo'r yuvish va dispersiyalash xususiyatlari
- Yarim quruq moylash sharoitida yuqori mustahkamlik zaxirasi
- Muhrlash materiallariga nisbatan neytral ta'sir
- Yaxshi ishga tushirish xususiyatlari
- Silindrlar, porshenlar, klapanlar, ateşleme shamchalari va turbokompressorlar ustida yopishqoqlik, kokslanish va loy hosil bo'lishining oldini olish
- Katalizatorlar bilan maksimal moslik

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	CD, SF	
ACEA	A2, B2	
Talablarga mos keladi	CCMC G4, MB 227.1, MIL-L-2104 D, MIL-L-46152 B	
Zichlik 20°C da	864 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Sariq-jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	14.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	105.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	137	DIN ISO 2909
Qotish harorati	-39 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	240 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	7.1 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfatli kul miqdori	0.9 %wt.	DIN 51575
Tavsiyalar	CCMC G4, MB 227.1, MIL-L-2104 D, MIL-L-46152 B	

OEM analoglari

Alpine

0100002, 100002, 0100010, 100010, 0100003, 100003, 0100004, 100004, 0100005, 100005

Ford

1094568, 98SX19M544ABA, 145F9A, 145FAA, 14966F, 14967A, 145F99, 145FA4, 1337110, 145FA5, 4U7J15W40D1BA, 5019263, A87SX19M544J, 1343818, 1010387, A95SX19M544AHA, 1094567, 98SX19M544AAA, 5022567, A89SX19M544AAA, 5019267, A87SX19M544N, A95SX19M544ARA, 145F9E, 21629F, 1465FC, 1465FE, 145FA8, 145FAO, 145FA2, 145FA3, 145FA9, A89SX19M544AJA, 5022575, 1010416, A87SX19M544U, 5019271, 4U7J15W40I1EA, 1337113, 1255496, A89OX19M544ACA, 5022542, 3U2J15W40BA2A, 5022571, A89SX19M544AEA, 5019268, A87SX19M544R, 145F9B, 1103070, XS4J15W40B1H, 145F9C, 1094569, 98SX19M544ACA, A89SX19M544AHA, 1337115, 4U7J15W40M1DA, 14962A, 5022574, 145F9D, 1010405, 145F9F, A95SX19M544ANA, 5022573, A89SX19M544AGA

General Motors

1942171, 90398810

Nissan

8671010119, 8671010120

To'xtatilgan qadoqlash

<i>Qadoqlash</i>	<i>Mahsulot kodi</i>	<i>Shtrix-kod</i>
1 L	1113115-001-01-100	
	1113115-001-01-998	4014835370098
	1113115-001-06-999	2200000038463
	1113115-001-01-000	
208 L		4014835631274
	1113115-208-01-100	4014835798281
	1113115-208-01-909	2200000038142
		2200000038197
208 L	1113115-208-01-100	2200000038142
		4014835631274
60 L		4014835631267
	1113115-060-01-100	4014835798267
	1113115-060-01-909	2200000020116
		2200000030948
60 L	1113115-060-01-100	2200000020116
		2200000030948
		4014835631267
20 L	1113115-020-01-100	4014835631229
		2200000037251
		2200000039118
10 L	1113115-010-01-100	4014835631212
		2200000023902
5 L	1113115-005-01-100	4014835370029
	1113115-005-01-000	2200000021700
	1113115-005-01-998	2200000029607
4 L	1113115-004-01-999	