

Mator moyi RAVENOL Formel Extra 20W-50 SF-CD

Yopishqoqlik: 20W-50**Mineral****20 L, ecobox**

Mahsulot kodi:
1113120-B20

**208 L, bosilgan barrel**

Mahsulot kodi:
1113120-D28

**208 L**

Mahsulot kodi:
1113120-208
Mahsulot kodi:
1113120-208-01-999
Shtrix-kod:
4014835724884

**60 L**

Mahsulot kodi:
1113120-060
Mahsulot kodi:
1113120-060-01-999
Shtrix-kod:
4014835724860

**20 L**

Mahsulot kodi:
1113120-020
Mahsulot kodi:
1113120-020-01-999
Shtrix-kod:
4014835724822

**1 L**

Mahsulot kodi:
1113120-001
Mahsulot kodi:
1113120-001-01-999
Shtrix-kod:
4014835724815

**10 L**

Mahsulot kodi:
1113120-010
Mahsulot kodi:
1113120-010-01-999
Shtrix-kod:
4014835724846

**5 L**

Mahsulot kodi:
1113120-005
Mahsulot kodi:
1113120-005-01-999
Shtrix-kod:
4014835724853



4 L

Mahsulot kodi:
1113120-004



1 000 L

Mahsulot kodi:
1113120-700

RAVENOL Formel Extra SAE 20W-50 – mineral motor moyi, benzin va dizel yengil avtomobillari uchun, turbinali va turbinasiz motorlar hamda tijorat transporti uchun ishlab chiqarilgan.

Yilanish va eskirishni minimal darajaga tushiradi. Viskozlik xususiyatlari yil davomida foydalanishga imkon beradi. Agar avtomobil ishlab chiqaruvchisi boshqacha ko'rsatma bermagan bo'lsa, almashtirish oralig'i uzaytirilgan.

Formel Extra SAE 20W-50 qo'llanilishi quyidagilarni ta'minlaydi:

- Korroziyadan a'lo darajada himoya
- Kesish kuchlanishiga yaxshi chidamlilik
- Oksidlanishga yuqori chidamlilik
- A'lo viskoz-temperatura xususiyatlari
- Gidravlik tolqatorlarning to'g'ri ishlashi (gidravlik klapan sozlanishi)
- Zo'r yuvish va dispersiyalash xususiyatlari
- Yarim quruq moylash sharoitida yuqori mustahkamlik zaxirasi
- Muhrlash materiallariga nisbatan neytral ta'sir
- Yaxshi ishga tushirish xususiyatlari
- Silindrlar, porshenlar, klapanlar, ateşleme shamchalari va turbokompressorlar ustida yopishqoqlik, kokslanish va loy hosil bo'lishining oldini olish
- Katalizatorlar bilan maksimal moslik

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	CD, SF	
ACEA	A2, B2	
Talablarga mos keladi	CCMC G4, MB 227.1, MIL-L-2104 D, MIL-L-46152 B	
Zichlik 20°C da	871 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	18.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	151.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	133	DIN ISO 2909
Qotish harorati	-24 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	248 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	7.3 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfatli kul miqdori	0.9 %wt.	DIN 51575
Tavsiyalar	CCMC G4, MB 227.1, MIL-L-2104 D, MIL-L-46152 B	

OEM analoglari

Alpine

0100042, 100042, 0100041, 100041, 0100043, 100043, 0100044, 100044, 0100045, 100045

Ford

1010449, A950X19M544AAA, A95SX19M544AUA, 145FA7, 14709F, A87SX19M544F, 5022555, 98SX19M544CBA, 1094574, 1010450, 5019260, A89SX19M544MA, 5022561, A890X19M544ATA, 1010447, A95SX19M544ASA, A87SX19M544T, 5022566, A89SX19M544UA, 5019270, A87SX19M544E, 5019259, A89SX19M544KA, 5022559, A87SX19M544D, 5019258, A89SX19M544JA, 5022558, 145FA6, A890X19M544ARA, 5022553, A890X19M544ANA, 5022552, 14709E, 98SX19M544CAA, 1094573, 5022562, A89SX19M544NA, A87SX19M544G, 5019261, A89SX19M544SA, 5022564

Hyundai XTeer

1041011, 1031139, 1051139, 1061024, 1011007, 1200024

Nissan

KLAL620504, KLAL620501

SWAG

15932922, 15932921, 15932924, 99938408

To'xtatilgan qadoqlash

<i>Qadoqlash</i>	<i>Mahsulot kodi</i>	<i>Shtrix-kod</i>
208 L	1113120-208-01-100	4014835631472 2200000028136
60 L	1113120-060-01-100	4014835631465
20 L	1113120-020-01-100	4014835631427
1 L	1113120-001-01-100 1113120-001-06-999	4014835370128 2200000029768
10 L	1113120-010-01-100	4014835631441 2200000028020
5 L	1113120-005-01-100	4014835370067 2200000033154 2200000034137
4 L	1113120-004-01-999	