

# 4-T uchun motor moyi RAVENOL 4-Takt Gardenoil HD 30

Yopishqoqlik: 30W

Mineral



**1 L**

Mahsulot kodi:  
**1113301-001**  
 Mahsulot kodi:  
 1113301-001-01-999  
 Shtrix-kod:  
 4014835725416



**4 L**

Mahsulot kodi:  
**1113301-004**  
 Mahsulot kodi:  
 1113301-004-01-999  
 Shtrix-kod:  
 4014835725492



**5 L**

Mahsulot kodi:  
**1113301-005**  
 Mahsulot kodi:  
 1113301-005-01-999  
 Shtrix-kod:  
 4014835725454



**10 L**

Mahsulot kodi:  
**1113301-010**  
 Mahsulot kodi:  
 1113301-010-01-999  
 Shtrix-kod:  
 4014835725447



**20 L**

Mahsulot kodi:  
**1113301-020**



**20 L, ecobox**

Mahsulot kodi:  
**1113301-B20**  
 Mahsulot kodi:  
 1113301-B20-01-888  
 Shtrix-kod:  
 4014835775428



**60 L**

Mahsulot kodi:  
**1113301-060**



**208 L**

Mahsulot kodi:  
**1113301-208**  
 Mahsulot kodi:  
 1113301-208-01-999  
 Shtrix-kod:  
 4014835725485



**1 000 L**

Mahsulot kodi:  
**1113301-700**

**RAVENOL Gardenoil 4-Takt** - Germaniyada ishlab chiqarilgan, 4 taktli maysazor o'rish mashinalari dvigatellari uchun mineral asosli motor moyi. Maxsus tanlangan qo'shimcha modda kompleksi aşinaga va korroziyaga yuqori darajada himoya ta'minlaydi. Oddiy ish haroratlarida qo'llash tavsiya etiladi. Doimiy yopishqoqlik va siljish yo'qotishlarining oldini oladi.

RAVENOL Gardenoil 4-Takt odatdagi ish haroratlarida foydalanish uchun tavsiya etiladi. Ish haroratida moyning yopishqoqligi butun almashtirish oralig'ida barqaror bo'lib qoladi.

**4-Takt Gardenoil** qo'llanilishi quyidagilarni ta'minlaydi:

- Korroziyadan mukammal himoya
- Siljishga nisbatan yaxshi chidamlilik
- Oksidlanishga yuqori chidamlilik
- A'lo yopishqoqlik-harorat xususiyatlari
- Zo'r yuvish va dispersiyalash xususiyatlari
- Yarim quruq moylash sharoitida yuqori mustahkamlik zaxirasi
- Muhr materiallariga nisbatan neytral ta'sir
- Yaxshi ishga tushirish xususiyatlari
- Silindrlar, porshenlar, klapanlar, yonish shamchalari va turbokompressorlar yuzasida yopishish, kokslandirish va cho'kma hosil bo'lishining oldini olish
- Katalizatorlar bilan maksimal moslik

## Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	CD, SF	
Talablarga mos keladi	CCMC G4, MB 227.0, MIL-L-2104 D, MIL-L-46152 B	
Mos keladi	Honda, Husqvarna, STIHL	
Zichlik 20°C da	876 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Rang	Jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	12.1 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	103.3 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	106	DIN ISO 2909
Qotish harorati	-24 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	248 °C	DIN EN ISO 2592
Tavsiyalar	CCMC G4, Honda, Husqvarna, MB 227.0, MIL-L-2104 D, MIL-L-46152 B, Oleo-Mac, STIHL	
Dvigatelning taktligi	4T	

## OEM analoglari

### Alpine

0100541, 0100546

### Honda

08221888010MP, 08221888061HE, 08221888061MP, 082322MAX1JT3, 082322MAX1JT3F, 082322MAX8JT1, 082322MAX8JT1F, 08232H99X8JT1, 08232H99X9JT1

## To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
1 L	1113301-001-01-100	4014835101548 2200000038180
	1113301-001-06-999	
	1113301-001-08-272	
4 L	1113301-004-01-999	
5 L	1113301-005-01-999	
10 L	1113301-010-01-999	
20 L	1113301-020-01-999	
60 L	1113301-060-01-999	

**Qadoqlash**

**Mahsulot kodi**

**Shtrix-kod**

208 L

1113301-208-01-100

4014835632684

2200000028747