

RAVENOL HVT 5W-50 yuqori yurgan avtomobillar uchun motor moyi

Yopishqoqlik: 5W-50

Sintetik



1 L

Mahsulot kodi:
1116102-001
Mahsulot kodi:
1116102-001-01-999
Shtrix-kod:
4014835802919



5 L

Mahsulot kodi:
1116102-005
Mahsulot kodi:
1116102-005-01-999
Shtrix-kod:
4014835802933



20 L

Mahsulot kodi:
1116102-020
Mahsulot kodi:
1116102-020-01-999
Shtrix-kod:
4014835843653



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:
1116102-B20
Mahsulot kodi:
1116102-B20-01-888
Shtrix-kod:
4014835861121



60 L

Mahsulot kodi:
1116102-060
Mahsulot kodi:
1116102-060-01-999
Shtrix-kod:
4014835843677



208 L

Mahsulot kodi:
1116102-208
Mahsulot kodi:
1116102-208-01-999
Shtrix-kod:
4014835843691

RAVENOL HVT 5W-50 - sintetik motor moyi, yangi formulaga asoslangan holda, 100000 km dan ortiq masofani bosib o'tgan avtomobillar uchun maxsus ishlab chiqilgan.

Yuqori yurish masofasiga ega bo'lgan benzin va dizel dvigatellari uchun tavsiya etiladi, turbokompressorga ega va ularsiz, shuningdek, to'g'ridan-to'g'ri yoqilg'i quyish tizimiga ega avtomobillar uchun mos keladi.

Maxsus qo'shimchalar kompleksi tufayli dvigatelning muhim qismlarini tiklaydi va muhrlarni himoya qiladi. Shu sababli, dvigatelning xizmat muddati uzayadi, bu esa ayniqsa eski avtomobillar uchun muhimdir.

Maxsus himoya qo'shimchalari tufayli mustahkam moy plyonkasini hosil qiladi va kesishga yuqori chidamlilikni ta'minlaydi. Moy sarfini kamaytiradi, ko'pik hosil bo'lishi va eskirishga qarshi himoya qiladi.

Bu yil fasllaridan qat'iy nazar ishlatiladigan motor moyi bo'lib, 100000 km dan ortiq masofani bosib o'tgan benzin va dizel dvigatellari uchun mo'ljallangan. Moy sarfini kamaytiradi, dvigatelning xizmat muddatini uzaytiradi, ko'pik hosil bo'lishi va eskirishga qarshi himoya qiladi. Dvigatelning tozaligini kafolatlaydi.

RAVENOL HVT 5W-50 qo'llanilishi quyidagilarni ta'minlaydi:

- Yuqori eskirishdan himoya va katalizatorlarning tozaligi
- Yoqilg'i tejamkorligi
- Yaxshi detegent va yuvish xususiyatlari, bu esa ko'pik hosil bo'lishini kamaytiradi
- Oksidlanishga chidamliligi tufayli moyning xizmat muddatining uzayishi
- Sovuq ishga tushirishda a'lo darajadagi xususiyatlar
- A'lo viskoziteli-harorat xususiyatlari
- Past uchuvchanlik, moy sarfining kamayishi
- Katalizatorlarning tozaligi

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	CF, SN	
ACEA	A3, B4	
Talablarga mos keladi	MB 229.1	
Zichlik 20°C da	847 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	18.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	119.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	186	DIN ISO 2909
Yuqori haroratli viskozite (HTHS) 150°C da	4.7 mPa*s	ASTM D5481
Past haroratli viskozite (CCS) - 30°C da	5400 mPa*s	ASTM D5293
Past haroratda nasoslanish viskozitesi (MRV) -35°C da	37.900 mPa*s	ASTM D4684
Qotish harorati	-36 °C	DIN ISO 3016
NOACK bug'lanishi	7.7 %	ASTM D5800
Yong'in chiqish harorati	242 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	10.8 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfatli kul miqdori	1.25 %wt.	DIN 51575
Tavsiyalar	MB 229.1	

OEM analoglari

Alpine

101420, 0101420, 101423, 101425, 0101423, 0101425, 101428, 101422, 0101428, 0101422, 101424, 0101424

Ford

A95SX19M544FA, 1009372, A95SX19M544DA, 5023421, A89SX19M544ARA, 1220874, 2U7J5W40B5A, 5023418, A89SX19M544ALA, 1009363, 1009366, A95SX19M544BA, 5023419, A89SX19M544AMA

Pentosin

8035117, 119280000, 8331305, 8035206, 8035216

Porsche

PCG04321040, PCG04321050, PCG04321060, PCG04321070

To'xtatilgan qadoqlash

<i>Qadoqlash</i>	<i>Mahsulot kodi</i>	<i>Shtrix-kod</i>
20 L, ecobox	1116102-B20-01-888	