

Mator moyi RAVENOL UDT Ultra Duty Truck 10W-30

Yopishqoqlik: 10W-30

Sintetik



1 L

Mahsulot kodi:

1121110-001

Mahsulot kodi:

1121110-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835850408



5 L

Mahsulot kodi:

1121110-005

Mahsulot kodi:

1121110-005-01-999

Shtrix-kod:

4014835850439



10 L

Mahsulot kodi:

1121110-010

Mahsulot kodi:

1121110-010-01-999

Shtrix-kod:

4014835850460



20 L

Mahsulot kodi:

1121110-020

Mahsulot kodi:

1121110-020-01-999

Shtrix-kod:

4014835850507



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1121110-B20



60 L

Mahsulot kodi:

1121110-060



60 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

1121110-D60



208 L

Mahsulot kodi:

1121110-208

Mahsulot kodi:

1121110-208-01-999

Shtrix-kod:

4014835850583



208 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

1121110-D28

RAVENOL UDT Ultra Duty Truck SAE 10W-30 sintetik yuqori legirlangan, past kul tarkibli (Low SAPS) engil oqadigan motor moyi. Yuk mashinalarining yuqori yuklanadigan dizel dvigatellari uchun yil davomida ishlatish uchun maxsus ishlab chiqilgan. EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5 va EURO 6 sinfidagi turbodizel dvigatellari uchun, tarkibida 500 ppm gacha oltingugurt bo'lgan dizel yoqilg'isi bilan ishlatish uchun mo'ljallangan.

Bu yuk mashinalari va "Tier4" yo'ltanlamas avtomobillar uchun SHPD (Super High Performance Diesel) sinfidagi motor moyi hisoblanadi. Dvigatelda qattiq zarrachalar filtri va katalizator bor yoki yo'qligidan qat'i nazar, Low SAPS texnologiyasi asosida ishlab chiqilgan – kul, fosfor va oltingugurtning past miqdorini o'z ichiga oladi.

Oksidlanish va kesishga yuqori chidamliligi tufayli zamonaviy API CK-4 standartining talablarini bajarish uchun ajoyib havo ajratish xususiyatiga ega.

Past atrof-muhit haroratida mukammal "sovuq" ishga tushirishni ta'minlaydi, yuqori ish haroratida esa ajoyib moylash qobiliyatiga ega. Ishqalanishning past darajasi va kam eskirish.

RAVENOL UDT Ultra Duty Truck SAE 10W-30 birinchi Yevropa motor moyi bo'lib, API CK-4 va API CJ-4 litsenziyasiga ega.

Yangi API CK-4 spetsifikatsiyasi eski spetsifikatsiyalarni almashtiradi, shuningdek, tarkibida 500 ppm gacha oltingugurt bo'lgan dizel yoqilg'isida ishlaydigan dvigatellarga tegishlidir.

RAVENOL UDT Ultra Duty Truck SAE 10W-30 barcha fasllar uchun mo'ljallangan motor moyi bo'lib, zamonaviy chiqindi gaz emissiya talablariga javob beradi. Avtomobil ishlab chiqaruvchisi talablariga muvofiq moy almashtirish oralig'i uzaytirilgan.

EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5 va EURO 6 sinfidagi aralash avtopark uchun tavsiya etiladi. Dvigatel ishlab chiqaruvchisining moy tanlash bo'yicha tavsiyalariga rioya qiling.

UDT Ultra Duty Truck SAE 10W-30 qo'llanilishi quyidagilarni ta'minlaydi:

- Barqaror qovushqoqlik xususiyatlari va kesishga chidamlilik
- Har qanday ish rejimida yoqilg'i tejash
- Chiqindi gaz emissiyasini uzoq vaqt davomida nazorat qilish
- Quvvat yo'qotilishini kamaytirish
- Past ko'piklanish va moyning kam sarfi
- Moy almashtirish oralig'ining uzayishi
- Sovuq ishga tushirishda mukammal xususiyatlar
- Low SAPS = sulfatli kul, fosfor va oltingugurtning past miqdori
- Qattiq zarrachalar filtri bo'lmagan avtomobillarda ham qo'llanilishi

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	CI-4, CJ-4, CK-4, SN	
ACEA	E11, E6, E7, E8, E9	
Ishlab chiqaruvchi tomonidan ma'qullangan	DTFR 15C110, Mack EOS-4.5, Renault RLD-3, Volvo VDS-4.5	
Talablarga mos keladi	Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081, DAF PSQL 2.1E LD, DDC 93K218, Deutz DQC IV-10 LA, MB 228.51, MTU Type 3.1	
Zichlik 20°C da	859 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	12.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	81.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	145	DIN ISO 2909
Past haroratli viskozite (CCC) - 25°C da	5300 mPa*s	ASTM D5293
Qotish harorati	-39 °C	DIN ISO 3016
NOACK bug'lanishi	9.1 %	ASTM D5800
Yong'in chiqish harorati	240 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	10.6 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfatli kul miqdori	0.94 %wt.	DIN 51575
Tavsiyalar	Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081, DAF PSQL 2.1E LD, Detroit Diesel DDC 93K218, Deutz DQC IV-10 LA, MB 228.51, MTU Typ 3.1	

OEM analoglari

Caterpillar

3788296, 3173085, 3081476

DAF

76846953, 09204XX, 09204RU, 09209RU, 09209XX, 0908736, 09206RU, 76846951, 09205RU

Ford

XO10W305Q3FA, XO10W305QSD, XO10W30DFA, XO10W306GSD, XO10W30BSD

Komatsu

SYZZ10W30CN

Mitsubishi

MZ320789, MZ320788

Motorcraft

XO10W305Q3SD, XO10W30QFA, XO10W30QSD, XO10W30DSD, XO10W30DSDR, XO10W30QSDF, XO10W30QSDW, XO10W30TBSD, XO10W30TSD

Volvo

23068339, VPO98KQ87, MVBV10W30JUG, 15152341, VOE15152341, 22582295, VOE22582295, 23068341, RU323068341, 323068341, 85108287, 17488431, VPO98KQ86, VPO98KQ88, MVBV10W30BULK, MVBV10W30DRUM, 15152348, VOE15152348, 22582297, VOE22582297, 85121018, 385121018, 23068340, 17488420, 15152346, VOE15152346, 22582296, VOE22582296, 85121017