

RAVENOL Low Emission Truck 10W-40 mator moyi

Yopishqoqlik: 10W-40

Yarim sintetik



1 L

Mahsulot kodi:

1122109-001

Mahsulot kodi:

1122109-001-01-999



5 L

Mahsulot kodi:

1122109-005

Mahsulot kodi:

1122109-005-01-999



10 L

Mahsulot kodi:

1122109-010

Mahsulot kodi:

1122109-010-01-999

Shtrix-kod:

4014835797543



20 L

Mahsulot kodi:

1122109-020

Mahsulot kodi:

1122109-020-01-999

Shtrix-kod:

4014835797529



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1122109-B20



60 L

Mahsulot kodi:

1122109-060

Mahsulot kodi:

1122109-060-01-999



60 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

1122109-D60



208 L

Mahsulot kodi:

1122109-208

Mahsulot kodi:

1122109-208-01-999

Shtrix-kod:

4014835797581



208 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:
1122109-D28



1 000 L

Mahsulot kodi:
1122109-700

RAVENOL Low Emission Truck SAE 10W-40 – yarim sintetik yuk avtomobillari uchun motor moyi. Bu har mavsumda ishlatiladigan SHPD (Super High Performance Diesel) turidagi yarim sintetik motor moyi bo'lib, Euro V va Euro VI chiqindi gazlari standartlariga muvofiq ishlab chiqilgan va yuqori quvvatli tijorat dizel dvigatellarida qo'llaniladi. Chiqindi gazlarini optimallashtirgan dvigatellarda va chiqindi gazlarini qayta ishlash tizimlari bilan ishlash uchun mos keladi.

RAVENOL Low Emission Truck SAE 10W-40 ishqalanishni, eskirishni va yoqilg'i sarfini kamaytiradi hamda turbodizel dvigatellarida moy almashtirish oralig'ini uzaytiradi.

Qo'llanilishi:

RAVENOL Low Emission Truck SAE 10W-40 – bu yil davomida foydalanish uchun mo'ljallangan yuqori samarali motor moyi bo'lib, SAE 10W-40 yopishqoqlik sinfiga mansub bo'lgan, chiqindi gazlarini tozalash tizimlari bilan jihozlangan Euro V va Euro VI dizel dvigatellari uchun maxsus ishlab chiqilgan. Qo'llanilishi: Yuk avtomobillari, Qishloq xo'jaligi texnikasi.

Klassifikatsiyalar va spetsifikatsiyalar:

RAVENOL Low Emission Truck SAE 10W-40 quyidagi standart va spetsifikatsiyalarga javob beradi:

Spetsifikatsiyalar: ACEA E4, ACEA E7, ACEA E9, ACEA E6, API CI-4, API CJ-4, API CK-4

Ruxsatnomalar: Mack EO-O PP (Premium Plus), MAN M 3271-1, MAN M 3477, MAN M 3575, MB-Freigabe 228,31, MB-Freigabe 228,51, Renault Trucks RLD-3, VOLVO VDS-4

Tavsiya etiladi: Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081, DAF, Detroit Diesel DDC 93K218, Deutz DQC IV-10 LA, JASO DH-2, MB 235.28, MTU Type 2.1, MTU Type 3.1, Scania LowAsh, Voith B tormoz uskunasi

Afzalliklar va xususiyatlar:

RAVENOL Low Emission Truck SAE 10W-40 turbodizel dvigatellarida ishlab chiqaruvchi tomonidan ko'rsatilgan uzaytirilgan moy almashtirish oralig'i tufayli afzal tanlov hisoblanadi.

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	CJ-4, CK-4	
ACEA	E11, E4, E6, E7, E8, E9	
JASO	DH-2	
Ishlab chiqaruvchi tomonidan ma'qullangan	DTFR 15C110, DTFR 15C120, Mack EO-O Premium Plus, Renault RLD-3, Volvo VDS-4	
Talablarga mos keladi	Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081, DDC 93K218, DTFR 13D110 (MB 235.28), Deutz DQC IV-10 LA, MAN M 3271-1, MAN M 3477, MAN M 3575, MB 228.31, MB 228.51, MB 235.28, MTU Type 2.1, MTU Type 3.1, Scania Low Ash, Voith Retarder B	
Mos keladi	DAF	
Zichlik 20°C da	859 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	14.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	90.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	161	DIN ISO 2909
Past haroratli viskozite (CCC) - 25°C da	5089 mPa*s	ASTM D5293
Qotish harorati	-39 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	230 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	9.2 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfatli kul miqdori	0.83 %wt.	DIN 51575
Tavsiyalar	Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081, DAF, DTFR 13D110 (MB 235.28), Detroit Diesel DDC 93K218, Deutz DQC IV-10 LA, JASO DH-2, MAN M 3271-1, MAN M 3477, MAN M 3575, MB 228.31, MB 228.51, MB 235.28, MTU Typ 2.1, MTU Typ 3.1, Scania LowAsh, Voith Retarder B	

OEM analoglari

Hyundai XTeer

1011227