

RAVENOL Formel Diesel Super 15W-40 mator moyi

Yopishqoqlik: 15W-40

Mineral



1 L

Mahsulot kodi:
1123215-001



208 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:
1123215-D28



208 L

Mahsulot kodi:
1123215-208
Mahsulot kodi:
1123215-208-01-999
Shtrix-kod:
4014835756984



60 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:
1123215-D60



60 L

Mahsulot kodi:
1123215-060
Mahsulot kodi:
1123215-060-01-999
Shtrix-kod:
4014835756960



5 L

Mahsulot kodi:
1123215-005
Mahsulot kodi:
1123215-005-01-999
Shtrix-kod:
4014835756953



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:
1123215-B20
Mahsulot kodi:
1123215-B20-01-888
Shtrix-kod:
4014835777125



20 L

Mahsulot kodi:
1123215-020
Mahsulot kodi:
1123215-020-01-999
Shtrix-kod:
4014835756922



10 L

Mahsulot kodi:

1123215-010

Mahsulot kodi:

1123215-010-01-999

Shtrix-kod:

4014835756946



1 000 L

Mahsulot kodi:

1123215-700

RAVENOL Formel Diesel Super 15W-40 - yuqori sifatli mineral dizel dvigatellari uchun motor moyi bo'lib, yengil va yuk avtomobillari uchun turbokompressorli va turbokompressorsiz variantlarga mos keladi. Kuchli yog' plyonkasi va siljishga chidamlilikni ta'minlaydi, a'lo darajadagi tozalash xususiyatlariga ega va uzoq muddatga eskirishga chidamli.

Aralash avtomobil parklarida to'liq mavsumiy motor moyi sifatida qo'llaniladi. Yuk avtomobillari dvigatellari uchun og'ir yuklanish va avtomobil ishlab chiqaruvchisi talablariga muvofiq uzaytirilgan moy almashtirish intervalida tavsiya etiladi.

Formel Diesel Super SAE 15W-40 qo'llanilishi quyidagilarni ta'minlaydi:

- Siljishga nisbatan yaxshi chidamlilik
- Yuqori oksidlanishga chidamlilik
- A'lo darajadagi viskozite-harorat xususiyatlari
- Katalizatorlarning tozaligini saqlash
- A'lo darajadagi yuvish va dispersiyalash xususiyatlari
- Yog' yetishmovchiligi sharoitida ham yuqori xavfsizlik
- Sovuq ishga tushirishda a'lo darajadagi ishlash

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	CF-4	
ACEA	B4, E2	
Ishlab chiqaruvchi tomonidan ma'qullangan	Renault RLD, Renault RLD-2, TEDOM 258-2	
Talablarga mos keladi	Allison C-4, Caterpillar TO-2, MAN 271, MB 229.1, MTU Type 2, Mack EO-L, VW 505.00, Volvo VDS, ZF TE-ML 07C	
Zichlik 20°C da	873 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Sariq-jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	14.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	107.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	137	DIN ISO 2909
Qotish harorati	-36 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	240 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	8.6 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfatli kul miqdori	1.1 %wt.	DIN 51575
Tavsiyalar	Allison C4, Caterpillar TO-2, MAN 271, MB 229.1, MTU Typ 2, Mack EO-L, VOLVO VDS, VW 505 00, ZF TE-ML 07C	

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
1 000 L	1123215-001-01-999 1123215-001-06-999	
208 L	1123215-208-01-100	2200000023025 4014835630994
208 L	1123215-208-01-100 1123215-208-01-909	4014835630994 4014835797482 2200000023025 2200000050120
60 L	1123215-060-01-100 1123215-060-01-909	4014835630963 4014835797468 4014835812277 2200000027887 2200000029010
5 L	1123215-005-01-100	4014835630956 2200000029423

<i>Qadoqlash</i>	<i>Mahsulot kodi</i>	<i>Shtrix-kod</i>
60 L	1123215-060-01-100	2200000027887
		2200000029010
		4014835630963
20 L	1123215-020-01-100	4014835370173
		2200000027467
		2200000036711
10 L	1123215-010-01-100	4014835370166
		2200000038876