

# RAVENOL TEG 10W-40 mator moyi

CleanSynto®

Yopishqoqlik: 10W-40

Yarim sintetik



## 1 L

Mahsulot kodi:

**1132100-001**

Mahsulot kodi:

1132100-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835726512



## 4 L

Mahsulot kodi:

**1132100-004**

Mahsulot kodi:

1132100-004-01-999

Shtrix-kod:

4014835726598



## 5 L

Mahsulot kodi:

**1132100-005**

Mahsulot kodi:

1132100-005-01-999

Shtrix-kod:

4014835726550



## 10 L

Mahsulot kodi:

**1132100-010**

Mahsulot kodi:

1132100-010-01-999

Shtrix-kod:

4014835726543



## 20 L

Mahsulot kodi:

**1132100-020**



## 20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

**1132100-B20**

Mahsulot kodi:

1132100-B20-01-888



## 60 L

Mahsulot kodi:

**1132100-060**



## 60 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

**1132100-D60**

Mahsulot kodi:

1132100-D60-01-888

Shtrix-kod:

4014835726536



### **208 L**

Mahsulot kodi:  
**1132100-208**



### **208 L, bosilgan barrel**

Mahsulot kodi:  
**1132100-D28**  
Mahsulot kodi:  
1132100-D28-01-888  
Shtrix-kod:  
4014835726505



### **1 000 L**

Mahsulot kodi:  
**1132100-700**

RAVENOL TEG 10W-40 – yarim sintetik, oson oqadigan motor moyi bo'lib, gazda ishlovchi dvigatellar uchun CleanSynto® texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan. PAO va gidrokreking asosli moylarning aralashmasi hamda maxsus qo'shimchalar paketi asosida tayyorlangan.

RAVENOL TEG 10W-40 qo'llanilishi quyidagilarni ta'minlaydi:

- A'lo darajadagi eskirishdan himoya
- Yoqilg'i tejamkorligi va yonilg'i sarfini kamaytirish
- A'lo darajadagi yuvish va dispersiyalash xususiyatlari
- Qora cho'kma hosil bo'lishining oldini olish
- Yuqori oksidlanishga chidamlilik tufayli uzoq xizmat muddati
- Yuqori yuklama sharoitida ham barqaror yog' pilyonkasi
- A'lo darajadagi viskozite-harorat xususiyatlari
- Past bug'lanish darajasi

## Xususiyatlari

| Ism                                                   | Ma'nosi                 | Audit           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| API                                                   | CF, SL                  |                 |
| ACEA                                                  | A3, B3                  |                 |
| Zichlik 20°C da                                       | 857.4 g/cm <sup>3</sup> | EN ISO 12185    |
| Rang                                                  | Sariq-jigarrang         | ingl            |
| Viskozite 100°C da                                    | 14.6 mm <sup>2</sup> /s | DIN 51562-1     |
| Viskozite 40°C da                                     | 97.8 mm <sup>2</sup> /s | DIN 51562-1     |
| Viskozite indeksi VI                                  | 154                     | DIN ISO 2909    |
| Yuqori haroratli viskozite (HTHS) 150°C da            | 4.03 mPa*s              | ASTM D5481      |
| Past haroratli viskozite (CCC) - 25°C da              | 4900 mPa*s              | ASTM D5293      |
| Past haroratda nasoslanish viskozitesi (MRV) -30°C da | 22000 mPa*s             | ASTM D4684      |
| Qotish harorati                                       | -36 °C                  | DIN ISO 3016    |
| NOACK bug'lanishi                                     | 9.5 %                   | ASTM D5800      |
| Yong'in chiqish harorati                              | 234 °C                  | DIN EN ISO 2592 |
| Ishqoriy son                                          | 10.9 mgKOH/g            | ASTM D2896      |
| Sulfatli kul miqdori                                  | 1.3 %wt.                | DIN 51575       |

## To'xtatilgan qadoqlash

| Qadoqlash | Mahsulot kodi      | Shtrix-kod    |
|-----------|--------------------|---------------|
| 1 L       | 1132100-001-01-100 | 4014835625617 |
|           | 1132100-001-06-999 | 2200000021458 |
| 5 L       | 1132100-005-01-100 | 4014835625655 |
|           |                    | 2200000037381 |
|           |                    | 2200000038968 |
| 10 L      | 1132100-010-01-999 |               |
| 20 L      | 1132100-020-01-999 |               |
| 60 L      | 1132100-060-01-999 |               |
| 208 L     | 1132100-208-01-999 |               |