

RAVENOL RSP Racing Super Performance 5W-30 poyga motor moyi

Yopishqoqlik: 5W-30

To'liq sintetik



1 L

Mahsulot kodi:

1141089-001

Mahsulot kodi:

1141089-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835852754



4 L

Mahsulot kodi:

1141089-004

Mahsulot kodi:

1141089-004-01-999

Shtrix-kod:

4014835852785



5 L

Mahsulot kodi:

1141089-005

Mahsulot kodi:

1141089-005-01-999

Shtrix-kod:

4014835852815



10 L

Mahsulot kodi:

1141089-010

Mahsulot kodi:

1141089-010-01-999

Shtrix-kod:

4014835852846



20 L

Mahsulot kodi:

1141089-020

Mahsulot kodi:

1141089-020-01-999

Shtrix-kod:

4014835852860



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1141089-B20

Mahsulot kodi:

1141089-B20-01-888

Shtrix-kod:

4014835852884



60 L

Mahsulot kodi:

1141089-060



60 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

1141089-D60



208 L

Mahsulot kodi:
1141089-208



208 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:
1141089-D28

RAVENOL RSP Racing Super Performance 5W-30 to'liq sintetik oson oqadigan poyga motor moyi. Sulfat kulining past miqdori moyning ifloslanishini va dvigatelning aşınmasını kamaytiradi.

Zamonaviy benzinli dvigatellari uchun maxsus ravishda ishlab chiqilgan, og'ir sharoitlarda poyga avtomobillarida ishlash uchun mo'ljallangan. Maxsus wolframni o'z ichiga olgan qo'shimchalar kompleksi tufayli, RAVENOL RSP Racing Super Performance 5W-30 poyga moyi sport rejimida ajoyib ishlashni ko'rsatadi. Friksiyani kamaytiradi, aşınmayı kamaytiradi va mexanik samaradorlikni sezilarli darajada oshiradi. Juda yuqori ish haroratlarida mustahkam moy plyonkasini ta'minlaydi. Aşınmaya, korroziyaga (oksidlanishga), puflashga qarshi himoya qiladi.

Hamkorlar tomonidan sinovdan o'tkazilgan: Nürburgring, Hockenheim Premium Partner, Ralf Shumacher (Ralf Schumacher) tomonidan tavsiya etilgan.

Poyga moyini qo'llash RAVENOL RSP Racing Super Performance 5W-30 ta'minlaydi:

- Qisman va to'liq yukda yo'qilg'i tejash
- Past bug'lanish qobiliyati
- Barqaror viskozlik xususiyatlari
- Sovuq boshlanishda ajoyib xususiyatlar
- Hatto juda yuqori haroratlarda ham barqaror moy plyonkasini ta'minlaydi
- Ajoyib yuvish va disperslash xususiyatlari
- Aşınma, korroziya va puflashdan kompleks himoya

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	CF, SN	
ACEA	A3, B4	
Ishlab chiqaruvchi tomonidan ma'qullangan	BMW Longlife-01, MB-Approval 229.5, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 502.00, VW 505.00	
Hamkorlar tomonidan testdan o'tkazilgan	Nürburgring	
Zichlik 20°C da	849 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	12.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	71.9 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	168	DIN ISO 2909
Yuqori haroratli viskozite (HTHS) 150°C da	3.57 mPa*s	ASTM D5481
Past haroratli viskozite (CCS) - 30°C da	4250 mPa*s	ASTM D5293
Past haroratda nasoslanish viskozitesi (MRV) -35°C da	12.200 mPa*s	ASTM D4684
Qotish harorati	-60 °C	DIN ISO 3016
NOACK bug'lanishi	5.5 %	ASTM D5800
Yong'in chiqish harorati	250 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	10.3 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfatli kul miqdori	1.24 %wt.	DIN 51575

OEM analoglari

Alpine

101621, 0101621, 0101625, 101625, 0101626, 101626, 101623, 0101623, 0101622, 101622, 0101624, 101624

Volkswagen Group

GE60167C2

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
-----------	---------------	------------

5 L	1141089-005-01-999
20 L, ecobox	1141089-B20-01-888
60 L	1141089-060-01-999
208 L	1141089-208-01-999