

# RAVENOL RUP Racing Ultra Performance 5W-40 poyga motor moyi

Yopishqoqlik: 5W-40

To'liq sintetik



**1 L**

Mahsulot kodi:

**1141091-001**

Mahsulot kodi:

1141091-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835853287



**4 L**

Mahsulot kodi:

**1141091-004**

Mahsulot kodi:

1141091-004-01-999

Shtrix-kod:

4014835853317



**5 L**

Mahsulot kodi:

**1141091-005**

Mahsulot kodi:

1141091-005-01-999

Shtrix-kod:

4014835887886



**10 L**

Mahsulot kodi:

**1141091-010**

Mahsulot kodi:

1141091-010-01-999

Shtrix-kod:

4014835853348



**20 L**

Mahsulot kodi:

**1141091-020**

Mahsulot kodi:

1141091-020-01-999

Shtrix-kod:

4014835853386



**20 L, ecobox**

Mahsulot kodi:

**1141091-B20**

Mahsulot kodi:

1141091-B20-01-888

Shtrix-kod:

4014835853362



**60 L**

Mahsulot kodi:

**1141091-060**

Mahsulot kodi:

1141091-060-01-999

Shtrix-kod:

4014835853423



**60 L, bosilgan barrel**

Mahsulot kodi:

**1141091-D60**



### **208 L**

Mahsulot kodi:

**1141091-208**

Mahsulot kodi:

1141091-208-01-999

Shtrix-kod:

4014835853461



### **208 L, bosilgan barrel**

Mahsulot kodi:

**1141091-D28**



### **1 000 L**

Mahsulot kodi:

**1141091-700**

RAVENOL RUP Racing Ultra Performance 5W-40 to'liq sintetik, suyuq oqimli poyga motor moyi bo'lib, maxsus qo'shimchalar kompleksi tarkibida volfram mavjud.

Volframli maxsus qo'shimchalar paketi tufayli, RAVENOL RUP Racing Ultra Performance 5W-40 poyga moyi sport rejimida ajoyib natijalar ko'rsatadi. Ishqalanishni kamaytiradi, eskirishni pasaytiradi va mexanik samaradorlikni sezilarli darajada oshiradi.

Juda yuqori ish haroratlarida mustahkam moy plyonkasini ta'minlaydi. Eskirishdan, korroziyadan (oksidlanishdan) va ko'piklanishdan himoya qiladi.

RAVENOL RUP Racing Ultra Performance 5W-40 motor moyi og'ir sharoitlarda poygalarda ishtirok etadigan benzinli dvigatellar uchun maxsus ishlab chiqilgan.

Hamkorlar tomonidan sinovdan o'tkazilgan: Nürburgring, Hockenheim Premium Partner, Ralf Shumaxer (Ralf Schumacher) tomonidan tavsiya etilgan.

#### **Poyga moyi RAVENOL RUP Racing Ultra Performance 5W-40 quyidagilarni ta'minlaydi:**

- Qisman va to'liq yuklanishda yoqilg'i tejash
- Past bug'lanish qobiliyati
- Barqaror viskozite xususiyatlari
- Ajoyib sovuq ishga tushirish xususiyatlari
- Haddan tashqari yuqori haroratlarda ham barqaror moy plyonkasi
- Ajoyib yuvish va dispersiya xususiyatlari
- Eskirish, korroziya va ko'piklanishga qarshi kompleks himoya

## Xususiyatlari

| Ism                                                   | Ma'nosi                                                                                                                                                                                      | Audit           |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                                                   | SP                                                                                                                                                                                           |                 |
| ACEA                                                  | C3                                                                                                                                                                                           |                 |
| Ishlab chiqaruvchi tomonidan ma'qullangan             | BMW Longlife-04, GM dexos2®, MB-Approval 229.51, Renault RN 0710                                                                                                                             |                 |
| Talablarga mos keladi                                 | Chrysler MS-11106, Fiat 9.55535-GH2, Fiat 9.55535-S2, Ford WSS-M2C 917-A, MB 229.52, Opel OV 040 1547 - D40, Opel OV 040 1547 - G40, Porsche C40, VW 502.00, VW 505.00, VW 505.01, VW 511.00 |                 |
| Hamkorlar tomonidan testdan o'tkazilgan               | Nürburgring                                                                                                                                                                                  |                 |
| Hamkorlar tomonidan tavsiya etilgan                   | Hockenheim Premium Partner, Ralf Schumacher (Ralf Schumacher)                                                                                                                                |                 |
| Zichlik 20°C da                                       | 846 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                        | EN ISO 12185    |
| Rang                                                  | Sariq-jigarrang                                                                                                                                                                              | ingl            |
| Viskozite 100°C da                                    | 13.2 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                                                                      | DIN 51562-1     |
| Viskozite 40°C da                                     | 73.3 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                                                                      | DIN 51562-1     |
| Viskozite indeksi VI                                  | 185                                                                                                                                                                                          | DIN ISO 2909    |
| Yuqori haroratli viskozite (HTHS) 150°C da            | 3.9 mPa*s                                                                                                                                                                                    | ASTM D5481      |
| Past haroratli viskozite (CCS) - 30°C da              | 4510 mPa*s                                                                                                                                                                                   | ASTM D5293      |
| Past haroratda nasoslanish viskozitesi (MRV) -35°C da | 12.200 mPa*s                                                                                                                                                                                 | ASTM D4684      |
| Qotish harorati                                       | -51 °C                                                                                                                                                                                       | DIN ISO 3016    |
| NOACK bug'lanishi                                     | 6 %                                                                                                                                                                                          | DIN 51581       |
| Yong'in chiqish harorati                              | 230 °C                                                                                                                                                                                       | DIN EN ISO 2592 |
| Ishqoriy son                                          | 9.5 mgKOH/g                                                                                                                                                                                  | ASTM D2896      |
| Sulfatli kul miqdori                                  | 0.73 %wt.                                                                                                                                                                                    | DIN 51575       |
| Tavsiyalar                                            | Chrysler MS-11106, Fiat 9.55535-GH2, Fiat 9.55535-S2, Ford WSS-M2C917-A, MB 229.52, Opel OV 040 1547 - D40, Opel OV 040 1547 - G40, Porsche C40, VW 502 00, VW 505 00, VW 505 01, VW 511 00  |                 |

## OEM analoglari

### General Motors

17504564001, 17504564012, 17504564002

**Nissan**

KLANN05404, KLANN05402

**Toyota**

TA52000013

**Volkswagen Group**

GA52579M2, GA52579M9, G052167M4, GA52579M4

**Volvo**

1161630, 1161639, 1161649, 1161631

**To'xtatilgan qadoqlash**

| <i>Qadoqlash</i> | <i>Mahsulot kodi</i> | <i>Shtrix-kod</i> |
|------------------|----------------------|-------------------|
| 20 L, ecobox     | 1141091-B20-01-888   |                   |
| 60 L             | 1141091-060-01-999   |                   |