

RAVENOL RSS Racing Sport Synto 10W-60 poyga mator moyi

Yopishqoqlik: 10W-60

To'liq sintetik



1 L

Mahsulot kodi:

1141100-001

Mahsulot kodi:

1141100-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835726710



4 L

Mahsulot kodi:

1141100-004

Mahsulot kodi:

1141100-004-01-999

Shtrix-kod:

4014835726796



5 L

Mahsulot kodi:

1141100-005

Mahsulot kodi:

1141100-005-01-999

Shtrix-kod:

4014835726758



10 L

Mahsulot kodi:

1141100-010

Mahsulot kodi:

1141100-010-01-999

Shtrix-kod:

4014835726741



20 L

Mahsulot kodi:

1141100-020



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1141100-B20

Mahsulot kodi:

1141100-B20-01-888

Shtrix-kod:

4014835778320



60 L

Mahsulot kodi:

1141100-060



60 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

1141100-D60

Mahsulot kodi:

1141100-D60-01-888

Shtrix-kod:

4014835726734



208 L

Mahsulot kodi:
1141100-208



208 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:
1141100-D28



1 000 L

Mahsulot kodi:
1141100-700

RAVENOL RSS Racing Sport Synto 10W-60 – to'liq sintetik, suyuq oqimli, yoqilg'i tejamkorligini ta'minlovchi poyga motor moyi bo'lib, V Guruhi sintetik, yuqori qutbli asosiy moylari aralashmasi asosida ishlab chiqilgan. Tarkibiga yuqori va past viskoziteli polialfaolefinlar qo'shilgan bo'lib, bu yaxshilangan viskozite indeksini ta'minlaydi.

Yuqori viskozite indeksi, HTHS ko'rsatkichining balandligi va molibden hamda volfram qo'shimchalari majmuasi tufayli yuqori kesish barqarorligi ta'minlanadi. Molibden va volfram xususiyatlari tufayli dvigatel ichki yuzasi silliqalanib, ishqalanish va eskirish kamayadi, natijada mexanik samaradorlik sezilarli darajada oshadi.

RAVENOL RSS Racing Sport Synto 10W-60 mustahkam moy plyonkasini hosil qiladi va o'ziga xos retsepti tufayli yuqori ish haroratlarida ishlash va korroziya (oksidlanish) hamda ko'piklanishdan himoya qilishni kafolatlaydi.

RAVENOL RSS Racing Sport Synto 10W-60 poyga motor moyining qo'llanilishi

- Qisman va to'liq yuklanishda yoqilg'i tejash
- Past bug'lanish qobiliyati
- Barqaror viskozite xususiyatlari
- Ajoyib sovuq ishga tushirish xususiyatlari
- Juda yuqori haroratlarda ham barqaror moy plyonkasi
- Ajoyib yuvish va dispersiya xususiyatlari
- Eskirish, korroziya va ko'piklanishga qarshi himoya

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
Hamkorlar tomonidan testdan o'tkazilgan	ADAC GT masters, Nürburgring	
Hamkorlar tomonidan tavsiya etilgan	Hockenheim Premium Partner, Ralf Schumacher (Ralf Schumacher)	
Zichlik 20°C da	859 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	24.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	163.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	180	DIN ISO 2909
Yuqori haroratli viskozite (HTHS) 150°C da	6.4 mPa*s	ASTM D5481
Past haroratli viskozite (CCC) - 25°C da	5900 mPa*s	ASTM D5293
Past haroratda nasoslanish viskozitesi (MRV) -30°C da	20.000 mPa*s	ASTM D4684
Qotish harorati	-54 °C	DIN ISO 3016
NOACK bug'lanishi	5.8 %	ASTM D5800
Yong'in chiqish harorati	250 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	11.1 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfatli kul miqdori	1.3 %wt.	DIN 51575
Qo'llanish sohasi	ADAC GT masters, FIA F3 EUROPEAN Championship, Opel Motorsport	

OEM analoglari

Alpine

100201, 0100203, 100203, 0100205, 100205, 0100201, 0100265, 0100263, 0100261, 100261, 100263, 100265, 100202, 0100202, 100262, 0100262, 0100204, 100204, 0100264, 100264

BMW

83212405081, 83212405943, 83212365509, 83212365944, 83212365924, 83212405600, 07510009420, 83215A2AFD7, 83210008630, 83120390330, 83122219730, 83120029683, 83210008631, 83212405672, 83122219731, 83120029684

General Motors

1940702, 90393527

Nissan

KL101RN621, KL101RN62P, KL101RN624

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
1 L	1141100-001-01-100	4014835639416
	1141100-001-06-999	2200000023889
5 L	1141100-005-01-999	
10 L	1141100-010-01-999	
20 L	1141100-020-01-999	
20 L, ecobox	1141100-B20-01-888	
60 L	1141100-060-01-999	
208 L	1141100-208-01-999	