

RAVENOL MPS Motocross Powersynth 2T motor moyi

To'liq sintetik



1 L

Mahsulot kodi:

1144110-001

Mahsulot kodi:

1144110-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835803756



4 L

Mahsulot kodi:

1144110-004

Mahsulot kodi:

1144110-004-01-999

Shtrix-kod:

4014835803763



20 L

Mahsulot kodi:

1144110-020

Mahsulot kodi:

1144110-020-01-999

Shtrix-kod:

4014835858299



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1144110-B20

RAVENOL MPS Motocross Powersynth 2T - to'liq sintetik motor moyi bo'lib, maxsus esterlar va polizobutilen (PIB) asosida ishlab chiqilgan bo'lib, havo va suv bilan sovutiladigan 2 taktili dvigatellar uchun mo'ljallangan. Moylash tizimi aralash yoki alohida bo'lgan dvigatellarga ham mos keladi. Sintetik asosiy moy asosida ishlab chiqilgan va maxsus tanlangan oz miqdordagi qo'shimchalar kompleksini qo'shish orqali ishlab chiqarilgan.

Maxsus formulasi mahsulotning tayyorlangan aralashmasining tez yonishini ta'minlaydi, shuningdek, dvigatelning yaxshi qabul qiluvchanligini va aşınmadan himoyani ta'minlaydi. Yevropa va Osiyo ishlab chiqaruvchilarining zamonaviy 2 taktili dvigatellari uchun maxsus ishlab chiqilgan.

Qo'llanilishi:

Benzin bilan aralashtirishning optimal nisbati 1:100.

Maxsus tanlangan qo'shimchalar paketi ikki taktili dvigatellar uchun, yo'l va sport mototsikllari uchun qo'llanilishi ta'minlaydi.

Yuqori aylanish tezligiga ega havo va suv bilan sovutiladigan 2 taktili benzinli dvigatellar va yuqori yuklangan Enduro, Motocross va Trial dvigatellari uchun ayniqsa tavsiya etiladi.

MPS Motocross Powersynth 2T qo'llanilishi quyidagilarni ta'minlaydi:

- Ignitorlarning tozaligi, dvigatelning optimal ishlashini ta'minlash
- Yuqori aşınma va korroziyaga qarshi chidamlilik
- Quyultirilgan gazlarning past darajada chiqishi, yaxshi yonish darajasi
- Dvigatelning barcha qismlarini mukammal moylash
- Yonish kamerasining, shuningdek, havo va gaz chiqarish kanallarining tozaligi, cho'kmalarning kamayishi
- Past muzlash harorati, bu juda past haroratlarda muzlash xavfisiz ishlatilishiga imkon beradi

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	TC	
JASO	FD	
Spetsifikatsiyalarga mos keladi	ISO L-EGD	
Mos keladi	GasGas, Honda, Husqvarna, KTM, Kawasaki, Suzuki, Yamaha	
Zichlik 20°C da	864 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Qizil	ingl
Viskozite 100°C da	10.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	67.9 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	144	DIN ISO 2909
Qotish harorati	-42 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	132 °C	DIN EN ISO 2592
Tavsiyalar	Beta, GasGas, Honda, Husqvarna, KTM, Kawasaki, Suzuki, Yamaha	
Dvigatelning taktligi	2T	

OEM analoglari

Alpine

100601, 0100601, 0100603, 100603, 0100604, 100604, 0100605, 100605, 0100602, 100602

Yamalube

YMD650810100, YMD650810101, YMD650810102, YMD650810103